

Una línea de vida horizontal portátil, versátil y de rápida instalación



- Se instala rápidamente, sin conexión ni engaste de los componentes, basta con mover la empuñadura con trinquete para tensar la línea de vida.
- Sin componentes por separado: sólo debe conectarse al punto de anclaje adecuado.
- Longitudes de 10 y 20 m disponibles.
- Ligera y fácil de manipular, con bolsa de transporte incluida.
- Detención de caídas para dos usuarios.
- Amortiguador incorporado que reduce las cargas finales para preservar la estructura.
- Cumple la norma CE EN795 Clase C.

Instalación rápida y sencilla

En muchas situaciones la opción más práctica y recomendable para garantizar la seguridad de un usuario es el uso de una línea de vida horizontal, pero el tiempo que se debe dedicar a montar e instalar el sistema hace que resulte inviable. En estos casos lo que se necesita es un método rápido de instalar el sistema para que ello no afecte al trabajo.

Esto es lo que ofrece la nueva Pro-Line™.

Basta con fijar los mosquetones a los puntos de anclaje adecuados (22 kN) y tensar la línea mediante el trinquete integrado. Entonces el sistema ya estará listo para su uso. La línea puede utilizarse en cualquier longitud, hasta 10 o 20 m, según la versión adquirida.

Confianza

La bolsa integrada permite guardar la cinta que sobra. Así se evitan daños derivados de las pisadas, la suciedad y el desgaste, prolongando con ello la vida útil de la línea. El amortiguador incorporado también sirve de testigo de caída. Se indica si la línea ha soportado una caída y, en consecuencia, ésta se puede desechar, evitando así poner en peligro a otras personas.

La conexión a la línea se realiza fijando el mosquetón de un amortiguador o la correa de detención de caídas directamente a la línea, reduciendo una vez más la posibilidad de que se pierdan componentes o resulten dañados.

Múltiples campos de aplicación

Pro-Line™ resulta de gran utilidad en muchas aplicaciones, especialmente aquellas en las que se debe trabajar en un punto durante un período limitado. Gracias al montaje y desmontaje rápido y sencillo, resulta idónea para estos tipos de aplicaciones. El sector de la construcción es uno de los grandes ámbitos en los que se pueden aprovechar las ventajas de Pro-Line™. Una vez que se ha realizado el trabajo en un área, la línea se desmonta y se monta en el siguiente punto de trabajo.

Modelos de PRO-Line™ :

1200106 - Línea de vida horizontal PRO-Line™ de 10 m

1200107 - Línea de vida horizontal PRO-Line™ de 20 m

Instalación rápida y sencilla :

Paso 1



Extraiga la cinta de la bolsa y fije un extremo a un punto de anclaje adecuado.

Paso 2



Abra el trinquete y fíjelo al anclaje opuesto.

Paso 3



Cierre el trinquete y tense la línea. Guarde la cinta sobrante en la bolsa.

Paso 4



Abra el trinquete para aflojar la línea de vida y extraígalas del anclaje. Guárdela en la bolsa.

Especificaciones :

Cinta para el cuerpo: Resistencia: 50kN - Material: Cinta de poliamida de 50 mm - **Cincha para extensión :**

Resistencia: 44kN - Material: Cinta de poliamida de 50 mm - **Trinquete :** Resistencia: 22kN - Material : acero

Norma : CE EN795 Clase C.

Capital Safety - Europa, Oriente Medio, África

Le Broc Center Z.I. 1^{re} Avenue 5600 m B.P. 15

06511 Carros Le Broc Cedex - Francia

Tel : + 33 (0)4 97 10 00 10 • Fax: + 33 4 93 08 79 70

e-mail: information@capitalsafety.com