TEGERA®

TEGERA® 484

Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos

PROPIEDADES
Duradero, buen agarre

ESPECIFICACIÓN

TIPO DE GUANTE **Guantes de protección al calor**

CATEGORÍA **Cat. II**

INTERVALO DE TALLAS (UE) **10**

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO **Algodón, puntos de nitrilo**

DESTREZA **4**

DISEÑO DE AGARRE **Puntos**

ESTILO DEL PUÑO **Puño de seguridad**

MATERIAL DEL PUÑO **Textil**

INTERVALO DE LONGITUD **350mm**

COLOR **Rojo, blanco**

PARES POR PAQUETE/CAJA **6/72**

PRESENTACIÓN **Pares sueltos**

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES **Algodón 95%, nitrilo 5%**

TAMAÑO	N.º REF.	N.º EAN
10	484-10	7392626005006

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

TEGERA®

TEGERA® 484

CARACTERÍSTICAS
Resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C

PREVIENE EL RIESGO DE
Lesiones por calor

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
Superficies calientes, entornos cálidos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
Trabajos de inspección, manejo de maquinaria, trabajos de instalación

SECTORES DE USO PRINCIPALES
Mining, oil, gas, petrochemical, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, building and construction, HoReCa

TIPO DE TRABAJO
Manipulación media

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-12-13

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 484

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

ANÁLISIS DE TIPO UE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

EN 420:2003 + A1:2009 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo

EU 2016/425

EN 388:2016 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos

Propiedad	Nivel alcanzado	(Rendimiento máximo)
a) Resistencia al desgaste (n.º de revoluciones)	1	(4)
b) Resistencia a los cortes (índice)	2	(5)
c) Resistencia a los desgarros (Newton)	3	(4)
d) Resistencia a la punción (Newton)	2	(4)
e) Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protección frente a impactos EN 13594:2015		(P)

EN 388 – pruebas (especifica los requisitos aplicables a cada nivel de seguridad).

Nivel de protección/Nivel de rendimiento	1	2	3	4	5
a) Resistencia al desgaste (n.º de revoluciones)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistencia a los cortes (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Resistencia a los desgarros (Newton)	10	25	50	75	
d) Resistencia a la punción (Newton)	20	60	100	150	

Nivel de protección/Nivel de rendimiento	A	B	C	D	E	F
e) Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Nivel de protección/Nivel de rendimiento	P
f) Protección frente a impactos EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Guantes de protección frente a riesgos térmicos (calor y/o fuego)

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-12-13

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com