



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BATEFUEGO FORESTAL “SEKURECO”

Definición de Batefuego: Herramienta destinada a apagar el fuego por sofocación (desplazamiento del aire), que consiste en un mango o astil metálico, terminado en una pala o batidor de caucho autoextinguible.

El ensamblado del Mango con el Batidor o Pala queda perfectamente adherido por un proceso de vulcanización, haciendo del Batefuego un único conjunto inamovible sin necesidad de remaches, tornillos o cualquier otro elemento de sujeción.

Mango Entero

- **Mango.**
 - Tubo de duroaluminio.
 - No se oxida
 - Acabado liso
 - Diámetro Exterior: 25 mm
 - Diámetro Interior: 21 mm
 - Resistencia excepcional a la rotura
 - Recuperación al doblado
- **Batidor Nervado. (Pala)**
 - De caucho sintético **autoextinguible** al fuego, de 6 mm de grosor.
 - Todo el Batidor está reforzado con tejido para una mayor resistencia al desgarró. Las zonas críticas llevan un refuerzo doble.
 - Una de las caras está ramificada para alargar la vida útil.
 - Mayor rigidez
 - Bordes exteriores más gruesos
 - Refuerzo interior acerado
- **Empuñadura.**
 - Ergonómica, de caucho, para un manejo más cómodo
- **Dimensiones**
 - Batidor:
 - Anchura: 250 mm
 - Altura: 500 mm
 - Espesor: 6mm
 - Conjunto completo: aprox.1.995 mm
 - Peso: 1,8 Kg.