MANGAS ANTICORTE REF. GSLKW14

SAFETOP®



Descripción

Serie Anticorte y térmico

- EPI de categoría II.
- Mangas elásticas de paramida resistentes al corte y retardantes a la llama.
- Fabricadas en fibra Protex® de alto nivel técnico, una fibra especializada modacrílica producida por *Kaneka Corporation,* líder mundial en fibra ignífuga de alta calidad. La fibra Protex® es una fibra inherentemente ignífuga que, cuando se mezcla con algodón, rayón, poliéster y otras fibras convencionales, mejora la resistencia a la llama mientras que al mismo tiempo mantiene las características originales de la fibra de suavidad y apariencia natural.
- Resistencia al corte nivel 4.
- Resistentes al calor por contacto hasta 100ºC.
- Suaves y cómodas.
- Muy buena resistencia a chispas, llamas o calor. Ideales para ambientes de soldadura.
- Máxima dexteridad nivel 5.
- Lavables.
- Extra largas: 350 mm.

Materiales

- Paramida y fibra anticorte Protex®

RESISTENCIAS (EN388)

EN388 142X	ABRASIÓN	1
	CORTE	4
	RASGADO	2
	PERFORACIÓN	X
EN407 X1XXXX	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA	X
	CALOR POR CONTACTO	1 (**100ºC**)
	CALOR CONVECTIVO	X
	CALOR RADIANTE	X
	PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO	X
	GRANDES MASAS DE METAL FUNDIDO	X

TALLAS

Única (10)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

350 mm

EMBALAJE

1 par (unidad mínima de venta) / Bolsas de 12 pares

Aplicaciones

- Ideal para trabajos que tengan riesgos de corte y riesgos térmicos, p. e. soldadura.

STANDARDS

- **EN420** (requisitos generales)
- **EN388** (resistencias mecánicas)
- **EN407** (riesgos térmicos)

WWW.SAFETOP.NET

Mail: info@safetop.net o al tel. 981 649811
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812