



DATOS TÉCNICOS	
Puntos de anclaje totales	1
Puntos de anclaje frontales	0
Punto anclaje dorsal	1
Ajuste pectoral	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Ajuste dorsal	SÍ
Loops portaherramientas	NO
Acolchado	NO
Peso	640 g
Embalaje	1 ud

TALLAS DISPONIBLES			
	Estándar		XXL
	Α	60-120 cm	75-150 cm
A -	В	-	-
В	С	45-70 cm	60-85 cm
c	Н	55-75 cm	65-85 cm

# Descripción

- EPI categoría III.
- Arnés anticaída básico con cintas de poliamida amarilla combinadas con negro. Cintas de 45 mm de ancho.
- 1 punto de fijación dorsal.
- Anilla de enganche dorsal para conectar el subconjunto de amortiguación.
- Hebillas de ajuste y cierre que permiten ajustar la longitud de las cintas al cuerpo del usuario.
- Hebilla de cierre y ajuste pectoral que une y ajusta las dos cintas principales de los hombros.
- Cinta subglútea que une las dos cintas de los muslos.
- Modelo disponible en dos tallas: estándar y 2XL

#### **STANDARDS**

**EN361** (arnés de cuerpo entero)

### Materiales

- Cintas de poliéster 45 mm
- Hebillas de acero

# Tiempo de vida

El tiempo máximo de vida es de hasta 10 años a partir de la fecha de fabricación para plásticos y productostextiles.

Es indefinido para productos metálicos.

- Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

## **Aplicaciones**

Suspensión en superficie, instalación de protecciones colectivas, fijación a líneas de vida horizontales, etc.



WWW.SAFETOP.NET

