



MANUAL:

Este producto cumple con el reglamento (UE) 2016/425

PRODUCTO WELDAS : 10-2064


EN388 (2016)

Tipo de Guante: Guante para trabajo

Talla: vea la impresión en le guante

Tallajes según: EN 12477, 2005 / EN 420:2003+A1:2009

| | | |
|------------------------------------|----------|-----------|
| Indice de tallas de la mano | 9 | 9½ |
| Etiqueta WELDAS de talla | L | XL |
| Medida en milímetros | 229 | 241 |




Información de Sanidad:

el ph, cromo VI y niveles de PCP que todos los materiales se han comprobado y cumplen con los standars de CE, coloración a base de materiales naturales.

A continuación explicamos el significado de los pictogramas impresos en el guante

EN 388:2016: Guante para protección contra riesgos mecánicos



3123X

| Dígito | Prueba de resistencia | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 |
|--------|------------------------------------|------------|-----------|-------------|---------|--------------------|
| 1st | Abrasión (# ciclos) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | — |
| 2nd | Indice de resistencia al corte | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| 3rd | Resistencia a la rotura (newtons) | 10 | 25 | 50 | 75 | — |
| 4th | Resistencia al punzonado (newtons) | 20 | 60 | 100 | 150 | — |
| 5th | TDM resistencia al corte (N) | A 2 | B 5 | C 10 | D 15 | E 22 F 30 |

Instrucciones de uso:

Este guante es para protegerse de riesgos mecánicos. Este guante no debe usarse cuando existe el riesgo de enredarse con partes móviles de las máquinas. La protección ofrecida solo se refiere al área de la palma del guante.

Garantía:

Este producto está libre de defectos, es responsabilidad del usuario elegir el producto adecuado en cada aplicación.

Peligro con la corriente,

Este producto no brinda protección contra riesgos eléctricos.

Lavado, secado y planchado:

No se permite el lavado, secadora y planchado.

Almacenar:

Almacenar y secar a temperatura superior a 5° C. No estibe más de 5 niveles de cjas en un pallet

Materiales utilizados:

En piel de vaca (cara interior) todo el guante

Los guantes y vestimenta de WELDAS, se han ensayado y certificado por UL International (EU no. 0843). para más información al respecto entre en la página www.weldas.com o envíe un email a: europe@weldas.eu

Producto manufacturado por WELDAS

Dirección de WELDAS :

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europe@weldas.eu