




Manual Página 1 de 2

Este producto cumple con el reglamento (UE) 2016/425



PRODUCTO WELDAS:
38-4328, 38-4330, 38-4360, 38-4380

EN ISO 11611 (2015), Clase 2/A1+A2




Tipo de ropa : **Arc Knight®**

Marca registrada: **Arc Knight®**

Talle: vea la impresión en este producto

Talles según: EN ISO 13688 (en cm.)



	M	L	XL	2XL	3XL
EU	48	52	56	60	64
A	176	180	184	188	196
B	96	104	112	120	128
C	84	92	100	112	124
D	79	81	83	85	87
E	63	64	65	66	67

C = + 5 CM

Uso previsto:

General:

Este producto está diseñado para ser utilizado en todos los procesos de soldadura por arco, como MMA, MIG / MAG, TIG, micro plasma, punto y soldadura de gas así como la pulverización de plasma y oxicoorte, rasurado, soldadura de arco y térmica. Dado que las aplicaciones varían, es la responsabilidad del usuario de identificar el producto adecuado para cada aplicación.

Los peligros identificados:

Con los procesos de soldadura de uso previsto los riesgos identificados son los siguientes: las llamas, las salpicaduras de material fundido, el calor radiante, así como a corto plazo un choque eléctrico

Electricidad de alta tensión:

Este producto protege contra los choques eléctricos a corto plazo y no contra choques de alta tensión a largo plazo !! Las máquinas de soldadura y corte pueden causar estos choques, es aconsejable seguir las instrucciones de seguridad de las máquinas utilizadas !! Cuando hay un riesgo de descarga eléctrica aislamiento eléctrico adicional será requerida como se indica según 6.10 de la norma EN11611 para la protección contra los conductores eléctricos hasta 100 V = (DC).

Protección del cuerpo en todas las posiciones:

Este producto protege en ciertas posiciones de trabajo y soldadura. Podría ser posible que los productos de protección adicional sean necesarios. Es la responsabilidad del usuario identificar esta.

Protección de los delantales:

En el caso de que un delantal sea utilizado, el delantal debería, al menos, proteger al usuario del lado de costura a costura lateral.

Prendas adicionales:

Prendas adicionales se reunirá al menos una clase 1 de la EN11611.

Uso incorrecto:

Nivel de protección:

El nivel de protección se reducirá si la ropa de protección está contaminada con materiales inflamables.

Nivel de oxígeno:

El aumento de oxígeno en el aire reducirá considerablemente la protección de la ropa contra el fuego. Se debe tener cuidado al soldar en espacios reducidos. El aire enriquecido con oxígeno será peligroso.

Aislamiento eléctrico:

El aislamiento eléctrico proporcionado por la ropa se reducirá cuando la ropa este mojada, sucia o empapada en sudor.

Uso de ropa de 2 piezas:

Cuando dos piezas de ropa están utilizando tantos elementos deben ser usados en conjunto para proporcionar el nivel específico de protección.

Protección adicionales del cuerpo durante la soldadura:

La protección adicional del cuerpo que se utiliza con este producto durante la soldadura debe cumplir con la correspondiente norma EN para los peligros de la soldadura

Limitaciones de uso: Esta ropa de trabajo de algodón ignífugo / cuero se utilizará para las actividades generales de trabajo, así como la soldadura. El usuario tiene que velar a cerrar todos los cierres especialmente para su uso con aplicaciones de soldadura y a la elección de la talla correcta. Si algún metal fundido queda pegado a la ropa, el usuario tiene que quitarsela inmediatamente. El usuario debe llevar el peto siempre en combinación con una chaqueta de soldadura. Si el usuario observa síntomas similares a las quemaduras solares, los rayos UV pasan a través del producto. En este caso, el producto debe ser reparado o reemplazado. Por lo tanto, el usuario debe saber que necesita más capas de protección en el futuro.

Atención:

Los guantes y ropa de Weldas han sido probados y certificados por TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Alemania (EU no. 0197). Para más información sobre las normas EN, métodos de pruebas, informes de pruebas, certificaciones de productos, y otros productos, por favor envíe un correo electrónico a: europa@weldas.eu o visite nuestro sitio web: www.weldas.com

Materiales utilizados:

520 gr/m² y seda, están utilizados con 3 capas de KEVLAR® para la fabricación de este producto, así como los botones aislados y de gancho y bucle de sujeción de materiales para los cierres y los refuerzos. DuPont™ y KEVLAR® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nemours and Company.

Información de salud:

El pH, cromo (VI) y los niveles de PCP de todos los materiales han sido probados y cumplen con las normas CE de salud. Colorear: La coloración se lleva a cabo mediante el uso de materiales naturales.

Lavar: Las características ignífugas del producto serán válidas durante 25 lavados a 60 ° C. No se debe utilizar lejía o ácido, sólo detergentes de lavado estándar. Un cambio dimensional puede ocurrir después del lavado. Después de lavado, la ropa debe ser inspeccionada.

Secar y planchar:

Se puede Secar y planchar pero a una temperatura inferior a 95 ° C.



Almacenamiento:

Almacenar en un lugar seco con temperaturas superiores a 5° Celsius. No apile más de 5 cajas en un palet.

Envejecimiento:

Si se ha realizado el lavado, el secado y el planchado (lo que no es aconsejable) o no se almacena de acuerdo con las instrucciones anteriores, el envejecimiento de este producto se verá influido negativamente.

Garantía:

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación. Si el producto puede ser reparado, debe ser realizado por el fabricante.

Eliminar: Una vez que este producto ya no puede ser utilizado, es responsabilidad del usuario eliminar este producto de forma ambiental. Eliminación conforme a las normativas locales.


Durabilidad: La vida útil depende del grado de desgaste y de la intensidad del uso en las respectivas áreas de aplicación. Por lo tanto, una información temporal no es posible.

Clima según la cláusula 6.10: El acondicionamiento y ensayo de las muestras se realizó a una temperatura de (20 ± 2) ° C y una humedad relativa de (85 ± 5)%.

Dirección de Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Países Bajos

e-mail: europa@weldas.eu

**PRODUCTO WELDAS: 38-4321XL
EN ISO 11611 (2015), Clase 2/A1+A2**

CM	A	B	C
38-4321XL	52	21-31	45-60

**PRODUCTO WELDAS:
38-4324, 38-4336, 38-4342,
38-4342 W, 38-4348, 38-4348 W
EN ISO 11611 (2015), Clase 2/A1+A2**

	Longitud CM	Anchura CM
38-4324	60	60
38-4336	91	60
38-4342	107	60
38-4342 W	107	80
38-4348	122	60
38-4348 W	122	80

A continuación se explica los pictogramas indicado en este

**Requisitos generales de seguridad**

Subcláusula	Requisito	Clase 1	Clase 2
6.1	Resistencia a la tracción — material tejido textil exterior — cuero	400 N 80 N	400 N 80 N
6.2	Resistencia a la rotura	20 N	20 N
6.3	Resistencia al estallido	200 kPa	200 kPa
6.4	Resistencia de la costura - material textil - piel or cuero	225 N 110 N	225 N 110 N
6.5	Cambio dimensional de los materiales textiles tejidas Cambio de las dimensiones de materias textiles de punto	$\leq \pm 3 \%$ $\leq \pm 5 \%$	$\leq \pm 3 \%$ $\leq \pm 5 \%$
6.6	Requisitos para la piel: contenido de grasa	$\leq 15 \%$	$\leq 15 \%$
6.7	Propagación de la llama	ISO 15025:2000, Procedimiento A (ignición superficie) ISO 15025:2000, Procedimiento B (ignición borde) No es inflamable en la parte superior o cualquiera de los bordes laterales No hay formación de agujero ^a Sin caída de cascotes fundidos Media afterflame ≤ 2 s Media resplandor ≤ 2 s	ISO 15025:2000, Procedimiento A (ignición superficie) ISO 15025:2000, Procedimiento B (ignición borde) No es inflamable en la parte superior o cualquiera de los bordes laterales No hay formación de agujero ^a Sin caída de cascotes fundidos Media afterflame ≤ 2 s Media resplandor ≤ 2 s
6.8	Impacto de las salpicaduras	15 gotas	25 gotas
6.9	Transferencia de calor (radiación)	RHTI 24 w 7	RHTI 24 w 16
6.10	Resistencia eléctrica	$> 10^5 \Omega$	$> 10^5 \Omega$
6.11	Inocuidad	Ver 6.11	Ver 6.11

^a: ISO 15025:2000, Procedimiento B, este requisito no es aplicable.

Las pruebas y certificación de este producto se realizan según la norma EN ISO 11611:2015 de TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Germany (notified body number 0197).



Prueba de informes, certificados y manuales se pueden descargar desde: www.weldas-ce.com