MALE' S3

3H022H

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
CALZADO SIN PARTES METALICAS

PUNTERA 200J composite a base de polímeros **atérmico** EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion flexible EN 12568
SUELA 3HYBRID poliuretano triple densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante **SRC**
ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en terrenos irregulares
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable, traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y antibacteriana

Tallas 39-47 **Peso zapato** Talla 42 **gr. 510**

CERTIFICACIONES

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES

SECTORES

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

SUELA

3Hybrid es una línea revolucionaria que gracias por el diseño de la suela asegura el maximo absorción de golpe y el retorno de energía durante toda la vida util del zapato. 3Hybrid pertenece a la generación 3D. Este calzado entonces está dotado de 3 diferentes estratos de suela con su densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad, el antideslizante, y la estabilidad del pié. Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsión para garantizar un suporte ulteriór al pié en cada paso.

PLUS

ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta. Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores dan vida a una nueva generación de calzados.