

BALI S3

3H149EV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

Zapato alto, en piel anti-rayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.
Talón reforzado STABILITY SUPPORT en PU.
Lengüeta suave, forrada y alcohollada.

CALZADO SIN PARTES METALICAS

El zapato cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento para trabajos en techos inclinados según **UNI 11583:2015**

PUNTERA 200J composite a base de polímeros atóxico EN 12568

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion flexible EN 12568

SUELA 3HYBRID antiestática en poliuretano tres densidades, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante **SRC**

ANTI TORSION inserción en la suela para dar estabilidad en terrenos irregulares

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable, transpirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y antibacteriana

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica **ESD**

Tallas 36-47 Peso zapato Talla 42 gr. 550



CERTIFICACIONES



TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



SECTORES



SUELA



3Hybrid es una línea revolucionaria que gracias por el diseño de la suela asegura el máximo absorción de golpe y el retorno de energía durante toda la vida útil del zapato. 3Hybrid pertenece a la generación 3D. Este calzado entonces está dotado de 3 diferentes estratos de suela con su densidades, cada una espacilizada para maximizar la comodidad, el antideslizante, y la estabilidad del pie. Toda la colección, además, lleva una inserción antitorsi3n para garantizar un soporte ulterior al pie en cada paso.

PLUS



ZERO ABRASION

La tecnología Zero Abrasion es una piel antirayado, acabada con una multicapa de poliuretano, que garantiza la protección total de la pala contra el desgaste y las abrasiones. Sumamente resistente al agua y a los aceites, esta piel es ideal para las personas que desean llevar siempre un calzado impecable, incluso después de varios meses de uso.



STABILITY SUPPORT

Stability Support es la tecnología Giasco finalizada a garantizar el máximo apoyo del tal3n al caminar. En su interior, una estructura especial centra el apoyo s3lo en algunas zonas especificas del tal3n para evitar el esfuerzo excesivo del pie. Favorece una posici3n correcta al caminar y una mejor distribuci3n del peso a lo largo del pie protegiendo la espalda y las articulaciones.



ANTI TORSION

El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcci3n, donde los riesgos causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta. Limita además el estrés del tal3n y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.



3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA

3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La secci3n más externa, con la mezcla más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima suavidad en cada paso. La secci3n superior, a contacto con la pala, proporciona mayor estabilidad al pie. Tres densidades y la combinaci3n de nada menos que tres colores dan vida a una

