

INDUSTRIAL RANGE

FAL IR20S



Normativa:	EN-ISO 20345:2011 S1+SRC+CI+P
Referencia:	257231
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	6 cm internamente ($\pm 5\%$) [Talla 42]
Peso:	1,14 Kg/par (APROX) [Talla 42]

DATOS TÉCNICOS



DESCRIPCIÓN

Zapato de piel serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Corte: Serraje.

Forro: Tejido de poliéster: transpirable y resistente a la abrasión.

Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada. Resistente a la abrasión.


Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

Sistema de cierre: Cordones.

CARACTERÍSTICAS



SERRAJE



FORRO TRANSPIRABLE



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



CORDONES



PUNTERA NO METÁLICA



PLANTILLA ANTI-
PERFORACIÓN FLEXIBLE



PLANTILLAS EXTRAÍBLES
LAVABLES