



INDUSTRIAL PLUS RANGE

FAL IPR10

Normativa:	EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Referencia:	270003
Tallas:	35 a 49 EU
Altura:	8 cm internamente ($\pm 5\%$) [Talla 42]
Peso:	1,14 Kg/par (APROX) [Talla 42]

DATOS TÉCNICOS



DESCRIPCIÓN

Zapato de microfibrer resistente a salpicaduras de soldadura. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Corte: Microfibrer resistente a salpicaduras de soldadura.

Forro: Tejido sintético: gran transpirabilidad y resistente a la abrasión. Acolchado.

Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada. Con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.

Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

Sistema de cierre: Cordones.

CARACTERÍSTICAS

