



Light Plus P1

- Cinturón de posicionamiento.
- Anillas "D" laterales para posicionamiento.
- Regulable y fácil de colocar.
- Anillas porta herramientas.
- No es un sistema anticaídas

Norma	EN358
Talla	UNIVERSAL
Peso	580 g
Capacidad de uso	140 kg
Vida útil (años)	10 de uso + 1 de almacenamiento desde fecha de fabricación
Ancho cinta	44mm

Materiales

Cinta	Poliéster
Hilo cosido	Poliamida de alta tenacidad
Componentes metálicos	Acero
Acabado	Rebarbado y pulido



SCREW-LOCK



STEELSAFE 981

Conector de acero con cierre manual tipo rosca.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Apertura	18 mm
Cierre	Screw-Lock (Rosca manual)
Resistencia	25 kN
Vida útil	Ilimitado

Material

Cuerpo	Acero
Rosca	Acero



NEXION 150

Cuerda semiestática para realizar conexiones sobre ellas o utilizarlas como elementos de sujeción. Al no incluir absorbedor de energía no pueden ser utilizadas como sistema anticaídas.

Norma	EN 354
Longitud	1,5 m
Peso	186 g
Resistencia	> 22 kN
Vida útil (años)	10
Diámetro	12 mm

Materiales

Cuerda	Poliamida
Guardacabo	PVC