



## LIGHT PLUS 4

- Anclaje dorsal para anticaídas
- Anclaje "D" laterales para posicionamiento
- Anclaje esternal textil para anticaídas + forrado textil (A/2)
- Ajustable en muslos
- Cinta de extensión

Norma EN361, EN 358, EN 813

Talla S-M, L-XXL

Peso 1,25 kg

Resistencia arnés >15 kN

Resistencia anillas 22 kN

Ancho cinta 44 mm

capacidad 140 Kg

### Material

Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida alta tenacidad
Anillas	Acero
Hebillas	Acero



## NEXION 150

- Cuerda de conexión semiestática.
- Pueden realizarse conexiones sobre ellas o utilizarlas como elementos de sujeción.
- Al no incluir absorbedor de energía no pueden ser utilizadas como sistema anticaídas.
- Incluye guardacabo plástico para evitar rozadura del conector contra la cuerda.

Norma	EN 354
-------	--------

Longitud	150 cm
----------	--------

Peso	189 g
------	-------

Diámetro	12 mm
----------	-------

### Material

Cuerda	Poliéster
--------	-----------

Hilo	Poliamida alta tenacidad
------	--------------------------

Guardacabo	PVC
------------	-----

Embutido	PVC
----------	-----



SCREW-LOCK



## STEELSAFE 981

Conector de acero con cierre manual tipo rosca.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Apertura	18 mm
Cierre	Screw-Lock (Rosca manual)
Resistencia	25 kN
Vida útil	Ilimitado

### Material

Cuerpo	Acero
Rosca	Acero