



KOALA

- Resistente: manivela de aluminio, extremadamente resistente a golpes y la corrosión.
- Cofre: para cargas máximas de 136kg reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- Indicador de caída en conector rotativo 976: en caso de caída, la línea verde se vuelve roja, indicando la caída al usuario.

Norma		EN 360, ANSI Z359:1	
Longitud de correa(m)		3,3	6,6
Peso (Kg)		3,57	3,77
Distancia de parada (m)		1,18	1,62
Altura (mm)		500	550
Ancho (mm)		107	160
Grosor (mm)		60	60
Capacidad de carga (kg)		136	
Resistencia estática		15 kN	
Fuerza de impacto		< 6 kN	
Vida útil (años)		10 de uso + 1 de almacenamiento a partir de la fecha de fabricación	

Materiales	
Cinta	Nylon 25mm
Carter	Aluminio
Conector	Acero galvanizado

Conectores SEKURBLOK

Conector inferior 976	
Abertura	20mm
Material	Acero
Resistencia	23 kN
Cierre	Automática
Giratorio	Sí
Testigo de caída	Sí

Conector superior 981	
Abertura	18mm
Material	Acero
Resistencia	25 kN
Cierre	Rosca
Giratorio	No
Testigo de caída	No