



## KARBOR 3,5H

- Robusto: Cáster sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad
- Seguro: para cargas máximas de 140 Kg reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- Mosquetón inferior giratorio 976: para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo
- Indicador de caída: en caso de caída la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario
- Válido para uso horizontal en factor 2 con riesgo de arista viva de 0,5mm de diámetro - VG11.060:2014. Para ello incorpora un absorbedor de energía con protector

Norma	EN 360 VG 11.060:2014
Longitud (m)	3,5
Peso (Kg)	1,77
Distancia de parada (m)	1,25
Alto (mm)	425
Largo (mm)	81
Ancho (mm)	115
Carga (Kg)	140
Resistencia estática	15 kN
Fuerza de impacto	< 6 kN
Vida útil (años)	10 de uso + 1 de almacenamiento desde fecha de fabricación

### Material

Cinta Poliéster 25mm

Cáster Sintético

## CONECTORES KARBOR

Conector inferior 976	
Abertura	20mm
Material	Acero
Resistencia	23 kN
Cierre	Automático
Giratorio	Sí
Testigo de caída	Sí

Conector superior 981	
Abertura	18mm
Material	Acero
Resistencia	25 kN
Cierre	Rosca
Giratorio	No
Testigo de caída	No