



Armadio di grande sicurezza - 300L

CONFORMIDAD

NF EN ISO 1182

ADVANTAGES

- Cierre de 2 puntos
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

SINO TAMBIÉN...

- Containment sump at the bottom
- Cierre de 2 puntos
- Self-closing doors
- Holes for the connection to the ventilation
- Non-flammable insulation between the walls



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	S2006T	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	2300 x 1200 x 800
Conformidad	NF EN ISO 1182	Ventilación	Entrada dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto
Materiales del armario	acciaio 12/10 doppia parete	Diámetro de ventilación (mm)	100
Color de las puertas	bianco RAL 9010	Número de compartimentos	1
Número de puertas	2	Cubetas de retención	1
Tipo de puertas	porte battenti		174.00
Bisagras	cerniere a destra e sinistra	Código Aduanero	94032080
Cierre de las puertas	chiusura manuale		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : CDF-A)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP06)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP06)
- Mensola supplementare per armadio profondità 600 mm (Réf : G06)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 600 mm (Réf : GL06)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubeta de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
S2006T	2095 x 1000 x 600	1945 x 950 x 550	300		5	75	174.00