

Armadio di sicurezza per prodotti infiammabili - 228 L - Manuale

CONFORMIDAD

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Conforme a la norma FM
- Storage of flammables

SINO TAMBIÉN...

- Containment sump at the bottom
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Adjustable shelves in height
- Holes for the connection to the ventilation
- Integrated door handle



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	MC60	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	1850 x 1200 x 800
Conformidad	FM - OSHA - NFPA	Ventilación	orificio di ventilazione alto e bassi, con griglia
Materiales del armario	acciaio doppia parete	Diámetro de ventilación (mm)	50
Color de las puertas	giallo	Número de compartimentos	1
Número de puertas	2	Cubetas de retención	1
Tipo de puertas	porte battenti	Código Aduanero	149.00
Bisagras	cerniere a destra e sinistra		94032080
Cierre de las puertas	chiusura manuale		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf: CDF-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf: H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf: KRC)

OPTIONS

- Mensola supplementare per armadio 228 L (Réf: ES60)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubeta de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
MC60	1651 x 864 x 864	1537 x 781 x 771	228		2	159	149.00