

## Doccia di sicurezza murale orizzontale

### CONFORMIDAD

EN 15154-1, NF X 15-221

### ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

### SINO TAMBIÉN...

- EN 15154-1 compliant
- Delivered with the first-aid labelling
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	<b>DS24</b>	Cabezal de la ducha	<b>ABS verde RAL 6032</b>
Conformidad	<b>EN 15154-1, NF X 15-221</b>	Tubería	<b>4.00</b>
Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	<b>420 x 120 x 380</b>	Suministro de agua	<b>acciaio zincato + vernice epossidica grigio RAL 70</b>
Uso	<b>uso interno</b>	Código Aduanero	<b>F 1"</b>
Fijación	<b>comando manuale fissazione a muro</b>		<b>73242921</b>

### OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Caudal de lavajos (L/min)	Caudal de la ducha de seguridad (L/min)	Peso (kg)
DS24			0	90	4.00