

# FilterCell XL

Art.-Nr.: 60 200



## Aplicación

- Cantidades grandes de humo/polvo
- Uso continuo
- Para campanas de aspiración, mesas de aspiración y células robotizadas

## Ventajas

- Alta rentabilidad gracias a la limpieza automática del filtro
- Ocupa muy poco espacio gracias a su diseño compacto
- Instalación sencilla, ya que el dispositivo se suministra listo para enchufar (Plug and Play)
- Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de un cartucho de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- Funcionamiento seguro gracias al control del sentido de giro

## Datos técnicos

<b>Filtro</b>	
Método de filtración	Filtro de limpieza
Limpieza del filtro	Tobera rotativa
Superficie del filtro	10 m <sup>2</sup>
Tipo de filtro	Cartucho de filtración
Material del filtro	Membrana de ePTFE
Grado de filtración	> 99,9 %
Clasificación de polvo	M
<b>Datos básicos</b>	
Potencia	1000 m <sup>3</sup> /h
Potencia máx.	3000 m <sup>3</sup> /h
Medidas (A x A x E)	655 x 655 x 1460 mm
Peso	155 kg
Motor	1,5 kW
Voltaje	3 x 400 V / 50 Hz
Nivel sonoro	69 dB(A)
<b>Información adicional</b>	
Tipo de ventilador	Centrífugo

## Características

- Toma de conexión para tuberías de diámetro 160
- Limpieza automática del filtro
- Cartucho de filtro KemTex® de ePTFE
- Altura de patas regulable
- Control del sentido de giro



Apto para polvo perjudicial para los alvéolos  
Grado de separación > 99 %  
para partículas < 0,4 μm