

3M™ Protecta® Trípode Móvil De Anclaje

Números de pieza:
AM100

Descripción

Submarca:	Protecta®
Sector:	<ul style="list-style-type: none"> • Saneamiento • Tratamiento de aguas
Usos:	<ul style="list-style-type: none"> • Espacio Confinado • Rescate

Características

- Patas teléscópicas ajustables
- Bloqueo automático de las patas en posición abierta
- Patín estabilizador en cada pata
- 4 puntos de anclaje de alta resistencia

- Material:**
- Perfil en aluminio anodizado
 - Cabeza en aluminio moldeado de alta resistencia
 - Cadena de seguridad ajustable en apoyos

- Posición:**
- 8 alturas ajustables (1.35 m to 2.35 m)
 - Distancia entre los pies: \varnothing 1.54 m to \varnothing 2.56 m
 - Altura en posición cerrada: 1.69 m


Carga admisible: 2 persona ó 500 kg

Resistencia a la rotura: > 1200 daN


Peso neto: 17.7 kg

- Normativa:**
- CE
 - EN795:2012 Type B
 - TS 16415:2013


- Bloqueo de las patas en posición abierta
- Número de serie marcado con láser



- 8 alturas ajustáveis
- Sistema antipérdida



- Cabeza del trípode en aluminio de alta resistencia
- Cuatro puntos de anclaje en acero inoxidable



Aviso importante

El montaje y uso del producto descrito en este documento supone que el usuario tiene experiencia previa con este tipo de producto y que solo lo montará un profesional competente, según las instrucciones indicadas en la documentación del producto. Antes de usar este producto de cualquier forma, se recomienda realizar varias pruebas para validar su rendimiento en la aplicación prevista.

Toda la información y los detalles de especificaciones contenidos en este documento son inherentes a este producto específico de 3M y no se aplicarán a otros productos o entornos. Toda acción o uso de este producto que infrinjan el contenido de este documento supondrán un riesgo para el usuario.

El cumplimiento de la información y las especificaciones relativas a este producto contenidas en este documento no exime al usuario de cumplir otras directrices (normas de seguridad, procedimientos, etc.). Se debe respetar el cumplimiento de los requisitos operativos, especialmente los relativos al entorno y el uso de herramientas con este producto. El grupo 3M (que no puede verificar ni controlar tales elementos) no será responsable de las consecuencias de cualquier infracción de dichas normas, que permanecerán ajenas a su decisión y control.

Las condiciones de la garantía de los productos se determinan mediante los documentos del contrato de venta y las leyes aplicables, que excluyen cualquier otra garantía o compensación.



Fall Protection

Registered Offices:

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue
– BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Regional Office:

3M Espana, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid, Espana
www.3M.com/es/seguridad

Phone: +33 (0)4 83 58 08 08
Email: informationfallprotection@mmm.com
Web: 3M.com/FallProtection

3M y Protecta pertenecen a 3M Company y sus empresas filiales J435746.