4440 Hoja Técnica

Bata 3M™ 4440

La bata 3M™ 4440 está diseñada para ayudar a proteger al usuario contra polvo y pequeñas salpicaduras de líquido no peligroso, en las zonas cubiertas por ésta. Está fabricada con el mismo tejido laminado blanco que el traje de protección 3M™ 4535 siendo microporosa y cómoda de usar.

Características Principales

- Puños de malla para mayor confort
- Cierre frontal por cremallera (de dirección única)
- Liberación de partículas reducida
- El tejido tiene tratamiento anti-estático con resistencia superficial no superior 5.0 x 10^{10}
- fabricado con el mismo tejido laminado blanco que el frontal del traje 4535.

Aplicaciones Comunes

- Servicios médicos y de emergencia
- Fabricación de componentes electrónicos
- Laboratorios

Este producto es de Categoría I de CE para ser usado en aplicaciónes con bajo riesgo. Ha de realizarse una evaluación de riesgos por un profesional de seguridad para asegurar que los EPI y accesorios se seleccionan y utilizan de forma adecuada. Para más información contacte con 3M.

Materiales

Bata	Polipropileno y polietileno laminado 55 g/m2
Cremallera	Metal / Nylon / Poliéster Trenzado
Elástico	Goma sintética
Puños	Poliéster
Hilo	Poliéster / Algodón

Este producto no tiene componentes fabricados a partir de látex de caucho natural.

Tallas

Para permitir movilidad suficiente para trabajar, se debe seleccionar una talla adecuada.

	Altura		Pecho	
S	57 – 62 in	144 – 157 cm	28 – 32 in	71 – 81 cm
M	60 – 67 in	167 – 176 cm	32 – 36 in	81 – 91 cm
L	65 – 70 in	174 – 181 cm	36 – 38 in	91 – 97 cm
XL	68 – 73 in	179 – 187 cm	38 – 40 in	96 – 101 cm
2XL	71 – 75 in	186 – 194 cm	40 – 43 in	101 – 109 cm
3XL	73 – 77 in	194 – 200 cm	43 – 46 in	109 – 117 cm
4XL	74 – 78 in	200 – 206 cm	46 – 52 in	117 – 132 cm



Almacenamiento y Eliminación

- Almacenar en un ambiente limpio y seco en el embalaje original
- Almacenar fuera del alcance de luz solar, fuentes de calor y vapores de disolventes
- Almacenar en el rango de temperatura de -20°C a +25°C (-4°F a +68°F) y humedad relativa inferior al 80%
- La vida útil del producto es de 3 años desde la fecha de fabricación si se almacena como se indica anteriormente
- Reemplazar la prenda si está dañada, altamente contaminada o de acuerdo a las prácticas de trabajo establecidas
- Manipular y desechar las prendas contaminadas con cuidado y de acuerdo con la legislación vigente

Limitaciones de Uso

No lavar

No limpiar en seco

No blanquear

Inflamable - mantener alejado de llamas y chispas

No planchar

Uso único – no reutilizar

No usar secadora

Advertencias y Limitaciones

Antes de su uso asegurarse de que el producto es adecuado para la tarea y que se ajusta correctamente. El producto no debe ser nunca alterado o modificado .

No usar para:

- Contacto con aceites pesados, llamas o chispas o combustibles líquidos;
- Ambientes con riesgos mecánicos grandes (abrasiones Environments with high mechanical risks (abrasions, rasgadura o cortes);
- Protección contra sustancias peligrosas;
- Ambientes con condiciones de calor excesivo.

Para más información sobre productos y servicios de 3, contacte con 3M.

Aviso Importante

Esta guía es sólo un resumen. Antes de usar cualquier prenda o accesorio de protección , el usuario debe leer y entender la información de usuario para cada producto. Debe cumplirse la legislación específica de cada país. En caso de duda, póngase en contacto con un profesional de la seguridad. La selección del EPP y accesorios más adecuados dependerá de la situación particular y sólo debe ser realizada por una persona competente, conocedora de las condiciones de trabajo reales y las limitaciones del EPP. La determinación final de la idoneidad del producto para una situación particular, es responsabilidad del empresario. Esta información está sujeta a revisión en cualquier momento. Si tiene alguna pregunta póngase en contacto con Servicio Técnico de 3M. e.

Productos de Protección Personal

3M España, S.L.
www.3m.com/es/seguridad
ohes.es@3M.com
www.3M.com/PPESafetySolutions