

Cintas de señalización y seguridad para suelos 3M™

Número de Referencia	471	971	764	766	767	5702
Propiedades/Adecuado para	Alta visibilidad a largo plazo	Durabilidad superior	Marcaje e identificación económicos	Marcaje de seguridad para uso general	Marcaje de seguridad para uso general	Alta visibilidad a largo plazo
Características principales (info box)						

Características físicas y de rendimiento, características clave

Número de Referencia	471	971	764	766	767	5702
Espesor total [mm]	0.140	0.800	0.125	0.125	0.129	0.140
Tipo de adhesivo	Caucho	Caucho	Caucho	Caucho	Caucho	Caucho
Color	Negro, blanco, rojo, amarillo, azul, verde, naranja, marrón	Blanco, rojo, amarillo, azul, naranja, verde	Negro, gris, blanco, rojo, amarillo, azul, incoloro, verde, naranja	Rayas amarillas y negras	Rayas rojas y blancas	Rayas amarillas y negras
Material de soporte	Cloruro de polivinilo (PVC)	Ácido poliláctico (PLA)	Cloruro de polivinilo (PVC)	Cloruro de polivinilo (PVC)	Cloruro de polivinilo (PVC)	Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a pelado [Newton/25mm]	6.3	13	5.3	5.3	5.3	5.3
Resistencia a la tracción [Newton/25mm]	61	429	57	57	57	65
Elongación a rotura	130%	290%	180%	180%	180%	170%
Rango de temperaturas de uso	4°C – 77°C	4°C – 49°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	4°C – 77°C
Señalización por color						
Señalización de suelos, paredes o muelles de carga						
Señalización de zonas peligrosas						
Retirada limpia						
Zonas de tráfico						

Aplicaciones sugeridas

Número de Referencia	471	971	764	766	767	5702
Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad	•	•		•	•	•
Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros	•		•			
Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.	•		•			
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas	•					
Señalización de suelos en zonas de tráfico intenso (palets y equipos pesados)		•				
Aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero, paredes y tuberías			•	•	•	
Sujeción de uso general y agrupamiento			•			
Protección temporal de piezas, equipos o productos frente a la abrasión	•		•			
Ayuda a identificar áreas peligrosas				•	•	•
Crear espacios para el distanciamiento entre clientes y entre empleados: distancia social	•		•	•	•	•
Enmascaramiento para anodización, galvanoplastia, pintura	•					
Número de Referencia	471	971	764	766	767	5702

Uso del producto
 Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones incluidas en este documento están basadas en pruebas o experiencias que 3M considera fiables y constituyen valores medios que no deben usarse con fines de especificación. Sin embargo, son muchos los factores que escapan al control de 3M y que pueden afectar al uso y al rendimiento de un producto 3M en una aplicación concreta, incluidas las condiciones en las que se usa el producto y el tiempo y las condiciones ambientales en las que se espera que el producto rinda. Dado que estos factores están única y exclusivamente en conocimiento y bajo control del usuario, es esencial que este evalúe el producto 3M y determine si es adecuado para una finalidad en particular y apto para el método de aplicación que va a usar el usuario. Todas las cuestiones de responsabilidad relativas a este producto las regulan los Términos de venta según la legislación vigente, cuando sea aplicable.