



FLOOR MOUNT BASE

La base de montaje en el suelo de la serie PRO está diseñada para soldar o atornillar a una amplia variedad de estructuras, incluyendo cubiertas de acero y superficies de hormigón.

El instalador debe confirmar la compatibilidad del producto y la equivalencia de los requisitos de montaje.

RESTRICCIONES DE APLICACIÓN

Las estructuras seleccionadas para la instalación de este manguito deben ser capaces de soportar un momento mínimo de 10.000 N.m y una carga vertical de 22,2kN

La tornillería utilizada para montar esta base debe ser el modelo “manguito con casquillo roscado HIS-N” de la marca HILTI, M12X125mm y proporcionar una resistencia

www.irudek.com

Peso Base	8,9 Kg
-----------	--------

Materiales

Cuerpo	Aluminio
Estructura	Acero

mínima a la extracción de 17,8 kN por sujetador en reserva después de cualquier tensión inicial aplicada durante la instalación

El diámetro de broca para taladro debe ser de 22mm

ESPECIFICACIONES GENERALES

CAPACIDAD:

Esta base está diseñada para soportar la carga de trabajo nominal de todos los Davit de Irudek estándar cuando se instalan según las instrucciones del fabricante.

DIMENSIONES: mm

