



FLUSH FLOOR MOUNT BASE (FRESH CONCRETE) (100205900041)

La base de montaje empotrado de la serie PRO para hormigón fresco está diseñada para ser colocada directamente en estructuras de hormigón como parte de una nueva construcción o actividad de renovación y proporcionar un soporte permanente para la instalación de un brazo pescante.

La base se asienta a ras de la superficie circundante para eliminar cualquier peligro de tropiezo y puede cubrirse con una tapa de manguito cuando no se utilice para evitar la contaminación.

ESPECIFICACIONES GENERALES

CAPACIDAD:

Esta base está diseñada para soportar la carga de trabajo nominal de todos los Davit de Irudek estándar cuando se instalan según las instrucciones del fabricante.

Peso Base	9.1 KG
-----------	--------

Materiales

Cuerpo	Acero
--------	-------

Estructura	Acero
------------	-------

RESTRICCIONES DE APLICACIÓN

Las estructuras seleccionadas para la instalación de este manguito DEBEN ser capaces de soportar un momento mínimo de 10.000 N.m y una carga vertical de 22,2kN

La tornillería utilizada para montar esta base debe ser el modelo "manguito con casquillo roscado HIS-N" de la marca HILTI, M12X125mm

DIMENSIONES: mm

