

FICHA TÉCNICA

MOBILFIX



GENERAL

Art.Nr:	AP-018	Normas:	CEN/TS 16415:2013, EN 795-A/B:2012
GTIN:	4030281174028	Peso neto:	0.40 kg
Número E-Class:	40-02-01-90	Peso bruto:	0.40 kg
Número de aduana:	73262000		

FICHA TÉCNICA

MOBILFIX

El punto de anclaje individual desmontable MOBILFIX (AP-018) de acero inoxidable está diseñado para trabajos que se repiten con regularidad, como la limpieza de cristales. Está probado y certificado según EN 795: 2012, CEN/TS 16415: 2013. El manguito de instalación (tipo AP-52), para sujetar el MOBILFIX, se instala permanentemente en hormigón en el punto de uso. El manguito cuenta con una Evaluación Técnica Europea (ETA - 16/0790) y ha sido probado y certificado según EN 795: 2012, CEN/TS 16415: 2013. Se coloca a ras de la pared o el techo y se cierra mediante el tapón de muelle interno. Esto impide la penetración de suciedad y es visualmente discreto. La instalación se realiza mediante mortero adhesivo. El grosor mínimo del sustrato es de 107 mm. La forma patentada del MOBILFIX evita que el mosquetón se arrastre por la pared.

- Punto de anclaje único, especialmente como punto de anclaje para limpiacristales.
- Fijación con mortero adhesivo en hormigón, AK 1, homologación para 3 personas

CARACTERÍSTICAS

Tipo de punto de anclaje:	Punto de anclaje móvil
Tipo de base de montaje:	Hormigón
Áreas de aplicación:	Empresas de cubiertas, Limpieza de fachadas
Color:	Negra
Área máxima requerida:	0.00 cm ²
Vida útil máxima:	10 años
Max. Número de personas:	3
Carga máxima:	800.00 kg
Técnica de acceso con cuerda:	No

DIMENSIÓN

Área mínima requerida:	0.00 cm ²
Altura máxima:	0 mm
Altura mínima:	0 mm
Altura total:	50 mm
Placa de pie Longitud:	0 mm
Anchura de la placa base:	0 mm
Diámetro interior:	24 mm
Diámetro de soporte:	0 mm
Distancia entre agujeros b:	0 mm
Distancia entre agujeros a:	0 mm

MATERIAL

FICHA TÉCNICA

MOBILFIX

Material: Acero Inoxidable,
Acrilonitrilo butadieno
estireno
