FICHA TÉCNICA

IGNITE PROTON WIND STEEL

GENERAL

Art.Nr:	G-1132-WS-ST-XS/M
GTIN:	4030281237761
Número E-Class:	40-02-01-02
Número de aduana:	63079098

Normas:	ANSI/ASSE Z359.11-2021,EN 358:2018,EN 361:2002,MEETS CAN/CSA Z259.10-18
Peso neto:	3.72 kg
Peso bruto:	3.72 kg

SKYLOTEC

FICHA TÉCNICA

IGNITE PROTON WIND STEEL

Este arnés profesional anticaídas, de sujeción y protección de ascenso está completamente equipado e incorpora una placa deslizante de material sintético y anillas de acero; aunque se ha diseñado específicamente para el sector eólico, puede usarse en muchos otros ámbitos difíciles. Las anillas de acero, integradas en la zona pectoral y de la cintura, permiten ascender y descender por todos los sistemas de protección de ascenso de venta habitual; asimismo, se adaptan a todos los anchos de apertura de mosquetón. IGNITE PROTON destaca por un acolchado termoconformado para la cintura y por que la posición de la anilla pectoral puede adaptarse perfectamente a cualquier usuario. El exceso de correa ya no será una molestia gracias al práctico sistema de fijación de correas. Si fuera necesario, pueden lavarse o sustituirse los acolchados de los hombros y las perneras. - Puede usarse con todos los sistemas de venta habitual - Acolchado termoconformado para la cintura - Acolchado intercambiable para hombros y perne

CARACTERÍSTICAS

Puntos de anclaje:	Punto de anclaje esternal de acero, Punto de anclaje dorsal de aluminio, Anilla de retención laterales Aluminio, Anilla de protección de escalada Acero
Número de gazas portaherramietas 7 kg:	0
Número de gazas portaherramietas 10kg:	0
Número de gazas portaherramietas 15 kg:	2
Áreas de aplicación:	Personal de rescate, Energía eólica, Estructuras de acero, Telecominicaciones-Energía, Plataformas elevadoras de trabajo
Color:	Negra, Naranja, Antracita
Características de los arneses:	Retractor de cinta, Correas indicadoras de caída, Anillas de estacionamiento VBM, Placa de protección en cintura
Lavado a mano:	40 °C
Vida útil máxima:	10 años
Tamaño máximo de la cintura:	121 cm
Circunferencia máxima de la pierna:	80 cm
Temperatura máxima:	45 °C
Tamaño mínimo de la cintura:	74 cm

SKYLOTEC

FICHA TÉCNICA

IGNITE PROTON WIND STEEL

Circunferencia mínima de la pierna:	60 cm
Temperatura mínima:	-35 °C
Cojín:	Acolchado de los hombros desmontable, Acolchado de la espalda, Acolchado de las piernas desmontable
Hebillas:	stick_buckle, oktalock
Hebillas de ajuste:	Ajuste de las hebillas de los hombros, Ajuste de las hebillas de las caderas, Ajuste de las piernas de las hebillas
DIMENSIÓN	
Talla:	XS-M
MATERIAL	
Material:	Poliéster, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero