

FICHA TÉCNICA

JACKPOD TRI 2



GENERAL

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| Art.Nr: | JP-011-2 | Normas: | CEN/TS 16415:2013, EN 795-B:2012 |
| GTIN: | 4030281206262 | Peso neto: | 23.76 kg |
| Número E-Class: | 40-02-01-09 | Peso bruto: | 23.76 kg |
| Número de aduana: | 76109090 | | |

FICHA TÉCNICA

JACKPOD TRI 2

La protección anticaída flexible para trabajar en espacios reducidos es ahora un juego de niños con los nuevos sistemas de trípodes. Los sistemas portátiles, que se pueden regular en altura de forma gradual, solo requieren una pequeña superficie de trabajo y, gracias a su peso y a su volumen reducidos, son muy fáciles de transportar y de almacenar. El aluminio mecanizado de alta calidad y el acero galvanizado ofrecen una resistencia excepcional al envejecimiento. El JACKPOD TRI está disponible en dos versiones para actividades de acceso vertical, con un ajuste variable de la altura de 1,2 hasta unos extraordinarios 3,1 metros. También se pueden cubrir las aberturas de acceso muy anchas. En combinación con un cabrestante (p.ej. JACKPOD WINCH 1), se incluye una función de retención para una persona, y el descenso a lugares de trabajo más profundos es infinitamente más seguro. - Disponible en dos versiones - Ajuste de altura variable de 1,2 a 3,1 m - Fácil de transportar gracias a su bajo peso y volumen

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Tipo de punto de anclaje: | Punto de anclaje móvil |
| Áreas de aplicación: | Personal de rescate |
| Color: | Rojo |
| Vida útil máxima: | 10 años |

MATERIAL

| | |
|-----------|-----------------|
| Material: | Aluminio, Acero |
|-----------|-----------------|