

# FICHA TÉCNICA

## SET LORY PRO



### GENERAL

Art.Nr:	L-0697-2
GTIN:	4030281250906
Número E-Class:	40-02-01-90
Número de aduana:	84798997

Normas:	ANSI Z359.9-2021, ANSI/ASSP Z359.3- 2019,EN 12841-C: 2006,EN 15151-1: 2012,EN 341-2A: 2011,MEETS CSA Z259.11-17 CLASS F
---------	---

Peso neto:	0.82 kg
Peso bruto:	0.82 kg

## FICHA TÉCNICA

### SET LORY PRO

Modelo: DOUBLE-O TRI/DOUBLE-O TW LORY es un resistente dispositivo de descenso y seguridad. Sus numerosos campos de aplicación lo convierten en un complemento confiable en los ámbitos del acceso con cuerdas (Rope Access) y rescate (posibilidad de descensos con una carga de hasta 225 kg). El LORY puede utilizarse para el posicionamiento de la cuerda, como dispositivo de retención para el aseguramiento en tejados y bordes con riesgo de caída, o para la protección contra caídas en sistemas de cuerda flexibles. La cuerda puede soltarse y recogerse sin problemas. Si se utiliza correctamente, el dispositivo bloquea de inmediato en caso de caída. Una palanca de freno garantiza un descenso seguro y controlado. Si se tira demasiado de la palanca, la función de doble parada (función antipánico) bloquea automáticamente el dispositivo. EN 341: Carga útil: 30 - 180kg, altura de descenso máxima: 190 m; diámetro de la cuerda: 11 mm EN 12841-C; carga útil máx.: 225 kg; 10-12 mm EN 795-B; 10,5/11 mm ANSI Z359.4

#### CARACTERÍSTICAS

Áreas de aplicación: Varios

Indicador de caída: No

Color: Negra

Lavado a mano: 40 °C

Vida útil máxima: 10 años

Temperatura máxima: 60 °C

Fuerza mínima: 12.00 kN

Temperatura mínima: -20 °C

#### DIMENSIÓN

Diámetro de la cuerda de la cuerda: 10.50 mm

#### MATERIAL

Material: Poliamida, Aluminio, Acero