

# FICHA TÉCNICA

## PASSO-SC



### GENERAL

Art.Nr:	H-137-SC-03	Normas:	EN 12275-H:2013,EN 362-B:2004,UIAA 121
GTIN:	4030281261780	Peso neto:	0.09 kg
Número E-Class:	40-02-01-05	Peso bruto:	0.09 kg
Número de aduana:	76169990990001		

## FICHA TÉCNICA

### PASSO-SC

El mosquetón passO HMS es la base del pinchLock II y del inLock. Como passO-Screw (destornillador, incl. marca de cierre), passO Twist (twistlock) y passO Tri (trilock) una necesidad para cada escalador. Apertura de la puerta 30 mm cada una. - Fácil de usar incluso con guantes - Gran apertura y mucho espacio en el interior - Mosquetón HMS para utilizar en los descuelgues, puntos de anclaje y para el aseguramiento HMS

#### CARACTERÍSTICAS

Giratorio:	No
Características de los mosquetones:	Resistencia a la corrosión
Áreas de aplicación:	Varios
Indicador de caída:	No
Color:	Gris
Fuerza longitudinal:	22.00 kN
Fuerza abierto:	7.00 kN
Fuera perpendicular:	10.00 kN
Cierre del formulario:	Key Lock
Tipo de carabinero:	Tipo B (EN 362:2004), Tipo H (EN 12275: 2013)
Vida útil máxima:	30 años
Temperatura máxima:	45 °C
Temperatura mínima:	-35 °C
Norma ANSI:	No
Norma IUAA:	Si
Dispositivo antitorsión:	No
Mosquetón de cierre:	Rosca

#### DIMENSIÓN

Ancho de apertura:	27 mm
--------------------	-------

#### MATERIAL

Material:	Aluminio
-----------	----------