

# Comparación de productos



## Información general

	SmartMaster	ProfiMaster
<b>Filtro</b>		
Niveles de filtración	3	2
Método de filtración	Filtro de almacenamiento	Filtro de almacenamiento
Superficie del filtro	aprox. 13 m <sup>2</sup>	aprox. 17 m <sup>2</sup>
Tipo de filtro	Casete de filtración	Casete de filtración
Material del filtro	Tejido de fibra de vidrio	Tejido de fibra de vidrio
Grado de filtración	> 99,5%	> 99,5%
Clase de filtro	E12	E12
Filtros adicionales	Dos prefiltros	Prefiltro

## Datos técnicos

<b>Datos básicos</b>		
Potencia de aspiración	950 m <sup>3</sup> /h	1.100 m <sup>3</sup> /h
Medidas (A x L x A)	705 x 655 x 900 mm	785 x 730 x 950 mm
Peso	71 kg	95 kg
Potencia del motor	1,1 kW	1,1 kW
Tensión de alimentación	1 x 230 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	6,7 A	2,3 A
Nivel de intensidad sonora	72 dB(A)	72 dB(A)
<b>Información adicional</b>		
Certificado IFA	W3-Aprobado	W3-Aprobado
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo	Ventilador centrífugo
Cambio de filtro libre de contaminación		

## Datos de pedido

Descripción	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Brazo 2 m, versión con manguera	64 300	60 650 100
Brazo 3 m, versión con manguera	64 330	60 650 101
Brazo 4 m, versión con manguera		60 650 102
Brazo 2 m, versión con tubo		60 650 103
Brazo 3 m, versión con tubo		60 650 104
Brazo 4 m, versión con tubo		60 650 105

## Accesorios

Descripción	
Marcha/paro automático	x
Iluminación, incluye ON / OFF en la campana	

**SmartFil****MaxiFil****Filter Master XL****MaxiFil Clean**

2	2	1	2
Filtro de almacenamiento	Filtro de almacenamiento	Filtro limpiable	Filtro de limpiable
aprox. 25 m <sup>2</sup>	aprox. 42 m <sup>2</sup>	aprox. 10 m <sup>2</sup>	aprox. 15 m <sup>2</sup>
SafeChangeFilter	SafeChangeFilter	Cartucho de filtración	Cartucho de filtración
Membrana de poliéster	Membrana de poliéster	Membrana de ePTFE	Membrana de ePTFE
> 99,5%	> 99,5%	> 99,9%	> 99,9%
E12	E12		
Prefiltro (tejido de aluminio)	Prefiltro (tejido de aluminio)		Preseparador centrífugo
1.100 m <sup>3</sup> /h	1.100 m <sup>3</sup> /h	1.000 m <sup>3</sup> /h	1.100 m <sup>3</sup> /h
795 x 836 x 1.169 mm	810 x 825 x 1.150 mm	655 x 655 x 1.460 mm	810 x 940 x 1.350 mm
131 kg	129 kg	155 kg	206 kg
1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz
3,1 A	3,1 A	3,2 A	3,75 A
70 dB(A)	70 dB(A)	69 dB(A)	72 dB(A)
W3-Aprobado	W3-Aprobado	W3-Aprobado	W3-Aprobado
Ventilador centrífugo	Ventilador centrífugo	Ventilador centrífugo	Ventilador centrífugo
x	x		x

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>
64 650 100	65 650 100	62 100 100	67 150 100
64 650 101	65 650 101	62 100 101	67 150 101
64 650 102	65 650 102	62 100 102	67 150 102
64 650 103	65 650 103		67 150 103
64 650 104	65 650 104		67 150 104
64 650 105	65 650 105		67 150 105
x	x		x
x	x		x