

PW41 - Protector auditivo Super

Colección: Orejeras

Gama: Protección auditiva

Materiales: HIPS (Poliestireno de alto impacto), PVC, Polioximetileno, Acero inoxidable

Caja exterior: 48

Información del producto

Ultra-ligero para usos prolongados. Utiliza un sistema de montaje de pivote dual, con múltiples posiciones para un mejor ajuste. Se pliega al tamaño de la palma.

Orejeras

La gama de protección auditiva Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

Protección auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado.

Normas

EN 352-1:2002 (SNR 30dB)

ANSI S3.19 (NRR 25dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)



Características

- Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia
- Ligero y cómodo
- Excelente atenuación
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora

PW41 - Protector auditivo Super

Código de producto: 6506101000

Laboratorio

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo Notificador N.º.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Cert. N.º: CE 698123

BSI Assurance UK Ltd (Organismo Notificador N.º.: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

Cert. N.º: UKCA 758106

Michael & Associates, Inc. (Organismo Notificador N.º.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
PW41RER	Rojo	48.0	40.0	60.0	0.2490	0.1152	5036108134663	25036108636222