

TITAN S3 CI

TO011G

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC

Bota de seguridad a la pantorrilla en piel flor engrasado
IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex® suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.
Bota con inserción en tejido reflectante.

BOTA SIN PARTES METALICAS

PUNTERA 200J composite a base de polímeros **atérmico** EN 12568

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion flexible EN 12568

SUELA STABILE poliuretano doble densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante **SRC**

PLANTILLA 5000, três-componentes extra confortables: transpirable, removable, anatomique, absorbante, ESD y antibacteriana

CI aislamiento contra el frío -17°C

Altura bota suela incluida 28,5 cm

Tallas 39-47 **Peso bota** Talla 42 **gr. 715**



CERTIFICACIONES



TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



SECTORES

-  AGRICULTURA Y MINERÍA
-  CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA PESADA
-  AMBIENTES FRÍOS
-  HIDROCARBUROS Y QUÍMICA

SUELA



Stabile se propone como la alternativa cómoda al clásico modelo "pesado" presente en los sitios de construcción.

Además de las tecnologías de la parte superior y la ligereza de los materiales, Stabile se caracteriza por una suela de rendimiento excepcional con tacos específicos, hechos de dimensiones y formas ideales para garantizar la máxima estabilidad, mediante canales de drenaje autolimpiantes por una **limpieza perfecta**. La suela Stabila es realizada con una mezcla suave para aislar el pie de los **golpes** continuos.

ANTISLIPPING TEST RESULTS		
	request	results
SRA		
ceramic +	HEEL $\geq$ 0,28	0,39
NaLS	FLAT $\geq$ 0,32	0,41
SRB		
steel +	HEEL $\geq$ 0,13	0,18
glycerol	FLAT $\geq$ 0,18	0,20



SRA+SRB=

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

PLUS



WINDTEX®
Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie. El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten mantener el microclima del calzado. Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.



IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al agua y la transpiración del pie. Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos. La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.