

ENFRIADOR EVAPORATIVO MWEWM24 - 70 L - NEGRO

El **Enfriador evaporativo MWEWM24 - 70 l - Negro** de **Metalworks**, código **722319024**, es perfecto para el enfriamiento localizado en espacios abiertos o semiabiertos, llevando el frío a las zonas necesarias de la forma más eficiente, gracias a su potente caudal de aire, y ahorrando energía.

Su **funcionamiento**, a partir del enfriamiento por evaporación, es completamente natural: el aire caliente pasa a través de paneles de celulosa en forma de panal que se humedecen con agua durante el ciclo de enfriamiento. Por simple contacto y por el efecto natural de la evaporación, el calor contenido en ella se disipa, generando un flujo de aire fresco y natural, luego, el aire filtrado y enfriado aleja el calor del ambiente generando una sensación de alivio fresco, como ocurre en la naturaleza cerca del mar o de una cascada.

Perteneciente a la **Serie industrial**, el **Enfriador evaporativo MWEWM24 - 70 l** de **color negro** es fácil de utilizar, no requiere instalación y, a diferencia de los sistemas de aire acondicionado, puede utilizarse con las ventanas abiertas, en grandes espacios y al aire libre, además, incluye **ruedas que facilitan su transporte** de un lugar a otro y brindan un firme soporte durante su operación. Si busca mejorar la comodidad en su espacio de trabajo y disminuir la **fatiga** a causa del **calor**, entonces esta es una excelente opción.

Importante: El **Enfriador evaporativo MWEWM24 - 70 l** de **Metalworks** incluye de serie





ASLAK

MACHINES & TOOLS

un **Dispositivo UV antibacteriano** para la esterilización del agua, que consiste en una **lámpara UV**, colocada en el tanque, para esterilizar el agua y evitar la formación de bacterias (como legionella u otras) y mohos.

ENFRIADOR EVAPORATIVO MWEWM24 - 70 L - NEGRO

M METALWORKS

Código	722319024
Peso neto	43 Kg
Dimensiones (l x an x al)	925 x 580 x 1.440 mm
Nivel de ruido	65 dB
Potencia	440 W
Voltaje	230 V
Flujo de aire	12.000 m³/h máx.
Capacidad del tanque	70 l
Consumo de agua	8 - 10 l/h
Zona enfriada	100 - 150 m²

