

ST26V 4M AX50 ANTORCHA TIG



- Antorcha TIG ST26V con cable de 4m.
- Conector AX50, cable de mando con 5 pin, conector gas G 3/8.
- Volante para la apertura del gas.
- Enfriamiento por aire.
- Corriente máx. 180A DC / 125A AC @35%.

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	742058	CORRIENTE MAX	180ADC/125AAC@35%A	DIMENSIONS	370x315x80 mm
REFRIGERACIÓN	AIR	T04055	AX50	WEIGHT	2,460 kg
CABLE LENGTH	4 m	T04053	no		
T04050	25 mm²	STANDARD	EN 60974-7		

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

CAJAS CONSUMIBLES TIG

804138	CAJA CONSUMIBLES ANTORCHA TIG ST17-26
--------	---------------------------------------

CONSUMIBLES TIG

802220	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO CERIO D.1 MM
802222	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO CERIO D.1,6 MM
802232	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO CERIO D.2,4 MM
802233	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO CERIO D.3,2 MM
802249	DIFUSORES ELECTRODO Ø 1 MM 3 PZ
802250	DIFUSORES ELECTRODO Ø 1,6 MM 3 PZ
802251	DIFUSORES ELECTRODO Ø 2,4 MM 3 PZ
802252	DIFUSORES ELECTRODO Ø 3,2 MM 3 PZ
802253	DIFUSORES ELECTRODO Ø 4 MM 3 PZ
802239	PINZAS PORTA ELECTRODO Ø 1,0 MM 3 PZ
802240	KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.1,6 MM
802241	KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.2,4 MM
802242	KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.3,2 MM
802243	KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.4 MM
802244	KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.4
802245	KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.6
802246	KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.7
802247	KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.8
802248	KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.10
722192	CAPUCHON CORTO ST17-26
722193	CAPUCHON LARGO

CONSUMIBLES ESPECIALES TIG

804202	CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 1,6 MM
804206	CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 1,6 MM
804203	CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 2,4 MM
804207	CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 2,4 MM
804205	CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 2,4 MM
804204	CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 1,6 MM

ACCESORIOS EN BLISTER

804127	SOSTENEDOR MAGNÉTICO PARA ANTORCHA TIG
--------	--

DESCRIPCIÓN

Antorcha para soldadura TIG ST26V con cable de 4 metros con conector de control de 5 pin. La regulación del gas se realiza con el volante colocado en la empuñadura (no pulsador, cebado por contacto). La antorcha puede trabajar con una corriente máxima de 180A en DC y 125A en AC (@35%). Conector de gas de tipo G 3/8. Suministrada con electrodo DC 2,4 mm y relativos consumibles.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO