

LEOPARD S1P

3M454T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD

Zapato de seguridad bajo con agujeros, en piel gamuzada espesor 1,8-2,0 mm con tejido exterior técnico transpirable y resistente a la abrasión.

Calzado con inserción en tejido técnico y reflectante.

Lengüeta suave y forrada.

CALZADO SIN PARTES METÁLICAS

PUNTERA 200J composite a base de polímeros **atérmico** EN 12568

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion flexible EN 12568

SUELA 3MOVE poliuretano triple densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante **SRC**

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en terrenos irregulares

PLANTILLA MEMORY, plantilla trimaterial extra comfort con almohadilla de suave látex Memory antifatiga en el talón y resistente a la presión del cuerpo.

Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente, antibacteriana y ESD.

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica **ESD**

Tallas 36-47 Peso zapato Talla 42 gr. 535



CERTIFICACIONES



TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



SECTORES

 COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN  CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA  LOGÍSTICA Y INDUSTRIA LIGERA  SECTORES ESD

SUELA



3Move es una línea revolucionaria que gracias al diseño redondeado de la suela, asegura al andar el correcto posicionamiento del cuerpo durante toda la vida útil del calzado. Una característica más de esta gama es la descarga de la energía en el talón gracias a una ranura que permite una perfecta amortiguación del peso.

Estas dos peculiaridades permiten una gran facilidad al andar y al final del día consiguen un importante ahorro de energía y fatiga al trabajador.

3Move pertenece a la **generación 3D**. Este calzado está fabricado con 3 capas de suela con 3 diferentes densidades, cada una de ellas especializada para maximizar la comodidad, el antideslizamiento y la estabilidad del pie.

Toda la colección, además, lleva un sistema **antitorsi3n** para garantizar un soporte más al pie en cada paso.

ANTISLIPPING TEST RESULTS		
	request	results
SRA		
ceramic +	HEEL $\geq$ = 0,28	0,38
NaLS	FLAT $\geq$ = 0,32	0,40
SRB		
steel +	HEEL $\geq$ = 0,13	0,37
glycerol	FLAT $\geq$ = 0,18	0,34



SRA+SRB=

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

PLUS



ANTI TORSION

El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta. Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.



3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA

3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores dan vida a una nueva generación de calzados.



ESPUMA DE MEMORIA PLANTILLA

La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por el material innovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie. Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo. Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los golpes y garantizando una excelente amortiguación.