

QUARTZ S3S FO CI SC SR

3U017G

CE EN ISO 20345:2022 S3S FO CI SC SR

Bota con elástico lateral, en piel plena flor IDROTECH® WPA
espesor 1,8-2,0 mm..

Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión

CALZADO SIN PARTES METALICAS

PUNTERA 200J composite a base de polímeros atérmico EN 12568

PLANTILLA PS ANTIPERFORACION composite antiperforacion
flexible EN 22568

SUELA 3ULTRA poliuretano tres densidades antiestáticas,
resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la
abrasión, anti-shock y anti-deslizante

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en
terrenos irregulares

PLANTILLA MEMORY, Plantilla trimaterial extra comfort con
almohadilla de suave látex Memory antifatiga en el talón y
resistente a la presión del cuerpo.

Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente, antibacteriana y
ESD.

FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

CI aislamiento contra el frío -17°C


SC Resistencia antiabrasión del cobri puntera

SR Resistencia anti-deslizante


Tallas 37-49 **Peso zapato** Talla 42 **gr. 575**



CERTIFICACIONES



TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



SECTORES

 AGRICULTURA Y MINERÍA  COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN 
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA PESADA  LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA
LIGERA  AMBIENTES FRÍOS  HIDROCARBUROS Y QUÍMICA

SUELA



La gama **3ULTRA** representa el más alto desarrollo en términos de tecnología de la suela, *calidad de los materiales* y niveles de *protección*. Esta ga,a ha sido diseñada y concebida para su utilizzo en ambientes exteriores y de alto riesgo.

Pertenece a la generación 3D, por lo que la suela está compuesta por 3 capas que tienen funciones específicas: **antideslizante**, **estabilidad** y **comodidad** pero no solo eso, también se ha introducido la característica del antivibración, que amortigua las vibraciones provenientes de maquinaria o de vehículos en movimiento.

Una gama totalmente libre de componentes metálicos y certificada según la norma actualizada **EN ISO 23045:2022**, incluyendo entre otros:

PS lámina anti perforación clavo no metálico ø 3mm

SR resistencia anti-deslizante (piso de cerámica + glicerina)

SC resistencia a la abrasión del cobri puntera

Toda la colección también está equipada por una inserto **antitorsión** para garantizar un soporte adicional para el pie en cada paso y una **plantilla memory** para la máxima comodidad.

