

S3L SR FO CI HI HRO ESD

EN ISO 20345:2022

SP5226 NE

TALLAS:
36 - 48



CARACTERÍSTICAS

SUELA	PU doble densidad y caucho nitrilo con alta resistencia al deslizamiento. Resistencia al calor por contacto directo más de 300°C
CORTE	Microfibra hidrofugada ultraligera y transpirable
FORRO	High-Dry con un fuerte poder de absorción y de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste
PUNTERA	Compact® no metálica - Fibra de vidrio
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Planta no metálica textil resistente a la perforación tipo PL (punzón de ensayo 4.5 mm)
PLANTILLA INTERIOR	Espuma de poliuretano
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Calzado disipativo electrostático UNE EN 61340-4-3:2018 entre 0,1MΩ - 100MΩ
UNIÓN CORTE-PISO	Injectado

ICONOGRAFÍA



SECTORES RECOMENDADOS



INDUSTRIA
PESADA



INDUSTRIA
LIGERA



CONSTRUCCIÓN



AGROALIMENTACIÓN



CARPINTERÍA



TALLERES



LOGÍSTICA



FONTANERÍA



PINTURA