



Descripción

- Guantes de PVC de doble capa con acabado rugoso y soporte en algodón 100%
- El soporte en algodón absorbe el sudor mejorando el confort durante su uso
- El acabado rugoso mejora el agarre en superficies húmedas o aceitosas
- El soporte en algodón mejora la resistencia del PVC
- El puño elevado mejora la protección
- Diseñado para todos los segmentos industriales en los que los trabajadores estén expuestos a entornos grasientos/aceitosos/ y/o con hidrocarburos y en los que se necesita destreza
- Protección contra riesgos mecánicos, químicos y microorganismos.
- Resistencia a la penetración.

Materiales

Doble revestimiento, con soporte de algodón
Acabado rugoso

Aplicaciones



WWW.SAFETOP.NET

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811
/ Fax: +34 981 649 812

RESISTENCIAS (EN388)



Resistencia a la abrasión	3
Resistencia de corte	1
Resistencia al desgarro	2
Resistencia a la perforación	1
Corte TDM	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Resistencia a:
K- Hidróxido de sodio 40%
L- Ácido sulfúrico 96%
O- Amoníaco 25%
T- Formaldehído 37%



Tallas

7 8 9 10 11

Dextreza

Clase 5

Grosor

1,4 mm

Longitud

27 cm

Embalaje

10 prs/100 prs

STANDARDS

EN420:2003+A1:2009
EN388:2016
EN ISO 374-5:2016
EN374-1:2016