



CAT II



EN420

EN388



1X2XC

EN407



X1XXXX

ABRASIÓN 1

CORTE X

RASGADO 2

PERFORACIÓN X

CORTE TDM C

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS	ÚNICA
CE	EN 420 EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020

EMBALAJE	1 par/ 12 pares
-----------------	------------------------

MATERIAL	Paramida y fibra anticorte
-----------------	----------------------------

APLICACIONES

Ideal para trabajos que tengan riesgos de corte y riesgos térmicos, p. e. soldadura.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Mangas elásticas de paramida resistentes al corte y retardantes a la llama.
- + Fabricadas en fibra Protex® de alto nivel técnico, una fibra especializada modacrílica producida por Kaneka Corporation, líder mundial en fibra ignífuga de alta calidad.
- + La fibra Protex® es una fibra inherentemente ignífuga que, cuando se mezcla con algodón, rayón, poliéster y otras fibras convencionales, mejora la resistencia a la llama mientras que al mismo tiempo mantiene las características originales de la fibra de suavidad y apariencia natural.
- + Resistencia al corte nivel C.
- + Resistentes al calor por contacto hasta 100°C.
- + Suaves y cómodas.
- + Muy buena resistencia a chispas, llamas o calor. Ideales para ambientes de soldadura.
- + Máxima dexteridad nivel 5.
- + Lavables.
- + Extra largas: 450 mm.


SAFETOP.NET


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



EN420

EN388



1X2XC

EN407



X1XXXX

ABRASION 1

CUT X

RASGADO 2

DRILLING X

CUT TDM C

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

UNIQUE

EC

EN 420
EN 388:2016 + A1:2018
EN 407:2020

PACKAGING

1 pair/12 pairs

MATERIAL

Paramide and anti-cutting fibre

APPLICATIONS

Ideal for work involving cutting and thermal hazards, e.g. welding.

CHARACTERISTICS

- + Category II PPE.
- + Elastic paramide sleeves are cut-resistant and flame-retardant.
- + Made of high-tech Protex® fibre, a specialised modacrylic fibre produced by Kaneka Corporation, the world leader in high quality flame retardant fibre.
- + Protex® fibre is an inherently flame retardant fibre that, when blended with cotton, rayon, polyester and other conventional fibres, improves flame resistance while at the same time maintaining the fibre's original characteristics of softness and natural appearance.
- + Shear strength level C.
- + Resistant to contact heat up to 100°C.
- + Soft and comfortable.
- + Very good resistance to sparks, flames or heat. Ideal for welding environments.
- + Maximum dexterity level 5.
- + Washable.
- + Extra long: 450 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



EN420

EN388



1X2XC

EN407



X1XXXX

ABRASÃO	1
CORTE	X
RASGADO	2
PERFURAÇÃO	X
CORTE TDM	C

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS ÚNICO

CE **PT 420**
EN 388:2016 + A1:2018
EN 407:2020

EMBALAGEM 1 par/ 12 pares

MATERIAL Paramida e fibra anti-corte

APLICAÇÕES

Ideal para trabalhos que envolvam riscos de corte e térmicos, por exemplo, soldadura.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + As mangas elásticas paramide são resistentes aos cortes e retardadoras de chama.
- + Fabricado em fibra Protex® de alta tecnologia, uma fibra modacrílica especializada produzida pela Kaneka Corporation, líder mundial em fibras retardadoras de chama de alta qualidade a fibra
- + Protex® é uma fibra inerentemente retardadora de chama que, quando misturada com algodão, rayon, poliéster e outras fibras convencionais, melhora a resistência à chama, mantendo ao mesmo tempo as características originais de suavidade e aspeto natural da fibra.
- + Nível de resistência ao cisalhamento C.
- + Resistente ao calor de contacto até 100°C.
- + Suave e confortável.
- + Muito boa resistência às faíscas, às chamas ou ao calor. Ideal para ambientes de soldadura.
- + Nível máximo de destreza 5.
- + Lavável.
- + Extra longo: 450 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



EN420

EN388



1X2XC

EN407



X1XXXX

ABRASION	1
DÉCHIRURE	X
RASGADO	2
PERFORATION	X
COUPE TDM	C

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES UNIQUE

CE **EN 420**
EN 388:2016 + A1:2018
EN 407:2020

EMBALLAGE 1 paire/ 12 paires

MATÉRIAU Paramide et fibre anti-coupeure

CANDIDATURES

Idéal pour les travaux impliquant des risques de coupe et des risques thermiques, par exemple la soudure.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Les manches élastiques en paramide sont résistantes aux coupures et aux flammes.
- + Fabriqué en fibre Protex® de haute technologie, une fibre modacrylique spécialisée produite par Kaneka Corporation, le leader mondial des fibres ignifuges de haute qualité.
- la fibre + Protex® est une fibre intrinsèquement ignifuge qui, lorsqu'elle est mélangée à du coton, de la rayonne, du polyester et d'autres fibres conventionnelles, améliore la résistance à la flamme tout en conservant les caractéristiques d'origine de la fibre, à savoir la douceur et l'aspect naturel.
- + Niveau de résistance au cisaillement C.
- + Résistant à la chaleur de contact jusqu'à 100°C.
- + Doux et confortable.
- + Très bonne résistance aux étincelles, aux flammes et à la chaleur. Idéal pour les environnements de soudage.
- + Dextérité maximale de niveau 5.
- + Lavable.
- + Extra long : 450 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



EN420

EN388



1X2XC

EN407



X1XXXX

ΤΡΙΒΗ 1

ΚΟΠΗ X

ΡΗΞΗ 2

ΔΙΑΤΡΗΣΗ X

ΚΟΠΗ TDM C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

CE

EN 420
EN 388:2016 + A1:2018
EN 407:2020

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ζεύγος/12 ζεύγη

ΥΛΙΚΟ

Paramide και ίνα κατά της κοπής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για εργασίες που περιλαμβάνουν κοπή και θερμικούς κινδύνους, π.χ. συγκόλληση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Τα ελαστικά μανίκια είναι ανθεκτικά στην κοπή και επιβραδυντικά φλόγας.
- + Κατασκευασμένο από ίνες Protex® υψηλής τεχνολογίας, μια εξειδικευμένη μοδακρυλική ίνα που παράγεται από την Kaneka Corporation, τον παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ινών επιβραδυντικών φλόγας.
- + Η ίνα Protex® είναι μια εγγενώς επιβραδυντική της φλόγας ίνα που, όταν αναμειγνύεται με βαμβάκι, ρεγίον, πολυεστέρα και άλλες συμβατικές ίνες, βελτιώνει την αντοχή στη φλόγα, διατηρώντας ταυτόχρονα τα αρχικά χαρακτηριστικά της ίνας, δηλαδή την απαλότητα και τη φυσική εμφάνιση.
- + Επίπεδο διατμητικής αντοχής C.
- + Ανθεκτικό στη θερμότητα επαφής έως 100°C.
- + Μαλακό και άνετο.
- + Πολύ καλή αντοχή σε σπινθήρες, φλόγες ή θερμότητα. Ιδανικό για περιβάλλοντα συγκόλλησης.
- + Μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας 5.
- + Πλένεται.
- + Πολύ μακρύ: 450 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



EN420

EN388



1X2XC

EN407



X1XXXX

ABRASIONE 1

TAGLIO X

STRAPPO 2

PERFORAZIONE X

TAGLIO TDM C

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

UNICO

CE

IT 420

EN 388:2016 + A1:2018

EN 407:2020

IMBALLAGGIO 1 coppia/ 12 coppie

MATERIALE

Paramide e fibra antitaglio

APPLICAZIONI

Ideale per lavori che comportano rischi di taglio e termici, ad esempio la saldatura.

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + Le maniche elastiche in paramide sono antitaglio e ignifughe.
- + Realizzato in fibra Protex® ad alta tecnologia, una fibra modacrilica specializzata prodotta da Kaneka Corporation, leader mondiale nella produzione di fibre ignifughe di alta qualità.
- + La fibra Protex® è una fibra intrinsecamente ritardante di fiamma che, in miscchia con cotone, rayon, poliestere e altre fibre convenzionali, migliora la resistenza alla fiamma mantenendo allo stesso tempo le caratteristiche originali di morbidezza e aspetto naturale della fibra.
- + Livello di resistenza al taglio C.
- + Resistente al calore di contatto fino a 100°C.
- + Morbido e confortevole.
- + Ottima resistenza a scintille, fiamme o calore. Ideale per gli ambienti di saldatura.
- + Livello massimo di destrezza 5.
- + Lavabile.
- + Lunghezza extra: 450 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



EN420

EN388



1X2XC

EN407



X1XXXX

ABRASION 1

SKÄR X

RASGADO 2

BORRNING X

CUT TDM C

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR UNIK

CE **EN 420**
EN 388:2016 + A1:2018
EN 407:2020

FÖRPACKNING 1 par/ 12 par

MATERIAL Paramid och fiber mot skärskador

ANSÖKNINGAR

Idealisk för arbete med skärande bearbetning och termiska risker, t.ex. svetsning.

EGENSKAPER

- + PPE kategori II.
- + Elastiska paramide-ärmor som är skärskyddande och flamskyddade.
- + Tillverkad av högteknologiska Protex®-fibrer, en specialiserad modakrylfiber som tillverkas av Kaneka Corporation, världsledande inom högkvalitativa flamskyddade fibrer.
- + Protex®-fibern är en naturligt flamskyddad fiber som, när den blandas med bomull, rayon, polyester och andra konventionella fibrer, förbättrar flamskyddet samtidigt som fibrernas ursprungliga egenskaper, mjukhet och naturliga utseende, bibehålls.
- + Skjuvhållfasthetsnivå C.
- + Motståndskraftig mot kontaktvärme upp till 100°C.
- + Mjuk och bekväm.
- + Mycket bra motståndskraft mot gnistor, flammor och värme. Idealisk för svetsmiljöer.
- + Maximal skicklighetsnivå 5.
- + Tvättbar.
- + Extra lång: 450 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN