



FLUSH FLOOR MOUNT BASE (EXISTING CONCRETE) (100205900033)

La base de montaje empotrado para hormigón existente de la serie PRO está diseñada para ser empotrada en la superficie de hormigón existente y proporcionar un soporte permanente para la instalación de un brazo pescante. El diseño único de la placa redonda permite cortar los huecos utilizando taladros de núcleo fácilmente disponibles, de 12" de diámetro para la placa y de 4" de diámetro para el tubo de la manga.

El patrón de pernos grande y simétrico reduce el tamaño del anclaje de hormigón necesario, lo que simplifica la instalación. La base se asienta a ras de la superficie circundante para eliminar cualquier peligro de tropiezo y puede cubrirse con una tapa de manguito cuando no se utiliza para evitar la contaminación.

Peso Base	9.1 kg
-----------	--------

Materiales

Cuerpo	Acero
--------	-------

Estructura	Acero
------------	-------

RESTRICCIONES DE APLICACIÓN

Las estructuras seleccionadas para la instalación de este manguito deben ser capaces de soportar un momento mínimo de 10.000 N.m y una carga vertical de 22,2kN. La tornillería utilizada para montar esta base debe ser el modelo "manguito con casquillo roscado HIS-N" de la marca HILTI, M12X125mm.

ESPECIFICACIONES GENERALES

CAPACIDAD:

Esta base está diseñada para soportar la carga de trabajo nominal de todos los Davit de Irudek estándar cuando se instalan según las instrucciones del fabricante.

DIMENSIONES: mm

