

Biombo de 1 pieza con láminas

Art.-Nr.: 70 600 600



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	2100 mm
Alto	1830 mm
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Sólida calidad industrial gracias a la construcción robusta en tubo cuadrado con recubrimiento de polvo
- Uso flexible gracias al juego de ruedas disponible como opción

Características

- Armazón estable de tubo cuadrado
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- S9 verde oscuro y rojo están aprobados según DIN EN ISO 25980
- Juego de ruedas (opcional)
- Ancho: 2,10 m, Alto: 1,83 m, altura libre sobre el suelo: 470 mm
- Con rodillos guías: Altura: 1,92 m, altura libre sobre el suelo: 555 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Láminas
- Bridas de suspensión
- Distanciadores

Equipamiento adicional

- Juego de ruedas

Biombo de 1 pieza con láminas

Art.-Nr.: 70 600 601



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	2100 mm
Alto	1830 mm
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Sólida calidad industrial gracias a la construcción robusta en tubo cuadrado con recubrimiento de polvo
- Uso flexible gracias al juego de ruedas disponible como opción

Características

- Armazón estable de tubo cuadrado
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- S9 verde oscuro y rojo están aprobados según DIN EN ISO 25980
- Juego de ruedas (opcional)
- Ancho: 2,10 m, Alto: 1,83 m, altura libre sobre el suelo: 470 mm
- Con rodillos guías: Altura: 1,92 m, altura libre sobre el suelo: 555 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Láminas
- Bridas de suspensión
- Distanciadores

Equipamiento adicional

- Juego de ruedas

Biombo de 1 pieza con láminas

Art.-Nr.: 70 600 602



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	2100 mm
Alto	1830 mm
Color	roja
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Sólida calidad industrial gracias a la construcción robusta en tubo cuadrado con recubrimiento de polvo
- Uso flexible gracias al juego de ruedas disponible como opción

Características

- Armazón estable de tubo cuadrado
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- S9 verde oscuro y rojo están aprobados según DIN EN ISO 25980
- Juego de ruedas (opcional)
- Ancho: 2,10 m, Alto: 1,83 m, altura libre sobre el suelo: 470 mm
- Con rodillos guías: Altura: 1,92 m, altura libre sobre el suelo: 555 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Láminas
- Bridas de suspensión
- Distanciadores

Equipamiento adicional

- Juego de ruedas

Biombo de 1 pieza con láminas

Art.-Nr.: 70 600 603



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	2100 mm
Alto	1830 mm
Color	roja
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Sólida calidad industrial gracias a la construcción robusta en tubo cuadrado con recubrimiento de polvo
- Uso flexible gracias al juego de ruedas disponible como opción

Características

- Armazón estable de tubo cuadrado
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- S9 verde oscuro y rojo están aprobados según DIN EN ISO 25980
- Juego de ruedas (opcional)
- Ancho: 2,10 m, Alto: 1,83 m, altura libre sobre el suelo: 470 mm
- Con rodillos guías: Altura: 1,92 m, altura libre sobre el suelo: 555 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Láminas
- Bridas de suspensión
- Distanciadores

Equipamiento adicional

- Juego de ruedas

Biombo de 1 pieza con láminas

Art.-Nr.: 70 600 604



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	2100 mm
Alto	1830 mm
Color	transparente
Tipo	S0

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Sólida calidad industrial gracias a la construcción robusta en tubo cuadrado con recubrimiento de polvo
- Uso flexible gracias al juego de ruedas disponible como opción

Características

- Armazón estable de tubo cuadrado
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- S9 verde oscuro y rojo están aprobados según DIN EN ISO 25980
- Juego de ruedas (opcional)
- Ancho: 2,10 m, Alto: 1,83 m, altura libre sobre el suelo: 470 mm
- Con rodillos guías: Altura: 1,92 m, altura libre sobre el suelo: 555 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Láminas
- Bridas de suspensión
- Distanciadores

Equipamiento adicional

- Juego de ruedas

Biombo de 1 pieza con láminas

Art.-Nr.: 70 600 605



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	2100 mm
Alto	1830 mm
Color	transparente
Tipo	S0

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Sólida calidad industrial gracias a la construcción robusta en tubo cuadrado con recubrimiento de polvo
- Uso flexible gracias al juego de ruedas disponible como opción

Características

- Armazón estable de tubo cuadrado
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- S9 verde oscuro y rojo están aprobados según DIN EN ISO 25980
- Juego de ruedas (opcional)
- Ancho: 2,10 m, Alto: 1,83 m, altura libre sobre el suelo: 470 mm
- Con rodillos guías: Altura: 1,92 m, altura libre sobre el suelo: 555 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Láminas
- Bridas de suspensión
- Distanciadores

Equipamiento adicional

- Juego de ruedas