

Biombo de 3 piezas con láminas

Art.-Nr.: 70 600 650



Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Sólida calidad industrial gracias a la construcción robusta en tubo cuadrado con recubrimiento de polvo
- Uso flexible gracias al juego de ruedas disponible como opción

Características

- Armazón estable de 3 partes (armazón básico con 2 brazos pivotantes abatibles)
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- S9 verde oscuro y rojo están aprobados según DIN EN ISO 25980
- Juego de ruedas (opcional)
- Ancho: 3,80 m (pieza central 2,10 m + 2 brazos basculantes, cada uno de 0,85 m) Altura: 1,83 m, altura libre sobre el suelo: 470 mm
- Con rodillos guías: Altura: 1,92 m, altura libre sobre el suelo: 555 mm

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	3800 mm
Alto	1830 mm
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Suministro incluye

- Armazón
- Láminas
- Bridas de suspensión
- Distanciadores

Equipamiento adicional

- Juego de ruedas

Biombo de 3 piezas con láminas

Art.-Nr.: 70 600 651



Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Sólida calidad industrial gracias a la construcción robusta en tubo cuadrado con recubrimiento de polvo
- Uso flexible gracias al juego de ruedas disponible como opción

Características

- Armazón estable de 3 partes (armazón básico con 2 brazos pivotantes abatibles)
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- S9 verde oscuro y rojo están aprobados según DIN EN ISO 25980
- Juego de ruedas (opcional)
- Ancho: 3,80 m (pieza central 2,10 m + 2 brazos basculantes, cada uno de 0,85 m) Altura: 1,83 m, altura libre sobre el suelo: 470 mm
- Con rodillos guías: Altura: 1,92 m, altura libre sobre el suelo: 555 mm

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	3800 mm
Alto	1830 mm
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Suministro incluye

- Armazón
- Láminas
- Bridas de suspensión
- Distanciadores

Equipamiento adicional

- Juego de ruedas

Biombo de 3 piezas con láminas

Art.-Nr.: 70 600 652



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	3800 mm
Alto	1830 mm
Color	roja
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Sólida calidad industrial gracias a la construcción robusta en tubo cuadrado con recubrimiento de polvo
- Uso flexible gracias al juego de ruedas disponible como opción

Características

- Armazón estable de 3 partes (armazón básico con 2 brazos pivotantes abatibles)
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- S9 verde oscuro y rojo están aprobados según DIN EN ISO 25980
- Juego de ruedas (opcional)
- Ancho: 3,80 m (pieza central 2,10 m + 2 brazos basculantes, cada uno de 0,85 m) Altura: 1,83 m, altura libre sobre el suelo: 470 mm
- Con rodillos guías: Altura: 1,92 m, altura libre sobre el suelo: 555 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Láminas
- Bridas de suspensión
- Distanciadores

Equipamiento adicional

- Juego de ruedas

Biombo de 3 piezas con láminas

Art.-Nr.: 70 600 653



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	3800 mm
Alto	1830 mm
Color	roja
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Sólida calidad industrial gracias a la construcción robusta en tubo cuadrado con recubrimiento de polvo
- Uso flexible gracias al juego de ruedas disponible como opción

Características

- Armazón estable de 3 partes (armazón básico con 2 brazos pivotantes abatibles)
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- S9 verde oscuro y rojo están aprobados según DIN EN ISO 25980
- Juego de ruedas (opcional)
- Ancho: 3,80 m (pieza central 2,10 m + 2 brazos basculantes, cada uno de 0,85 m) Altura: 1,83 m, altura libre sobre el suelo: 470 mm
- Con rodillos guías: Altura: 1,92 m, altura libre sobre el suelo: 555 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Láminas
- Bridas de suspensión
- Distanciadores

Equipamiento adicional

- Juego de ruedas

Biombo de 3 piezas con láminas

Art.-Nr.: 70 600 654



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	3800 mm
Alto	1830 mm
Color	transparente
Tipo	S0

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Sólida calidad industrial gracias a la construcción robusta en tubo cuadrado con recubrimiento de polvo
- Uso flexible gracias al juego de ruedas disponible como opción

Características

- Armazón estable de 3 partes (armazón básico con 2 brazos pivotantes abatibles)
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K1 según DIN 53 438, parte 2
- S9 verde oscuro y rojo están aprobados según DIN EN ISO 25980
- Juego de ruedas (opcional)
- Ancho: 3,80 m (pieza central 2,10 m + 2 brazos basculantes, cada uno de 0,85 m) Altura: 1,83 m, altura libre sobre el suelo: 470 mm
- Con rodillos guías: Altura: 1,92 m, altura libre sobre el suelo: 555 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Láminas
- Bridas de suspensión
- Distanciadores

Equipamiento adicional

- Juego de ruedas

Biombo de 3 piezas con láminas

Art.-Nr.: 70 600 655



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	3800 mm
Alto	1830 mm
Color	transparente
Tipo	S0

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Sólida calidad industrial gracias a la construcción robusta en tubo cuadrado con recubrimiento de polvo
- Uso flexible gracias al juego de ruedas disponible como opción

Características

- Armazón estable de 3 partes (armazón básico con 2 brazos pivotantes abatibles)
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- S9 verde oscuro y rojo están aprobados según DIN EN ISO 25980
- Juego de ruedas (opcional)
- Ancho: 3,80 m (pieza central 2,10 m + 2 brazos basculantes, cada uno de 0,85 m) Altura: 1,83 m, altura libre sobre el suelo: 470 mm
- Con rodillos guías: Altura: 1,92 m, altura libre sobre el suelo: 555 mm

Suministro incluye

- Armazón
- Láminas
- Bridas de suspensión
- Distanciadores

Equipamiento adicional

- Juego de ruedas