

Cortina protectora S7 verde, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 300



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	1600 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	1,30 kg
Color	verde
Tipo	S7
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S7 verde, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 301



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	1800 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	1,50 kg
Color	verde
Tipo	S7
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarro
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarro
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S7 verde, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 302



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	2000 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	1,60 kg
Color	verde
Tipo	S7
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarro
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarro
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S7 verde, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 303



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	2200 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	1,70 kg
Color	verde
Tipo	S7
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S7 verde, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 304



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	2400 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	1,90 kg
Color	verde
Tipo	S7
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S7 verde, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 305



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	2600 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	2,00 kg
Color	verde
Tipo	S7
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S7 verde, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 306



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	2800 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	2,20 kg
Color	verde
Tipo	S7
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarro
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarro
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S7 verde, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 307



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	3000 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	2,30 kg
Color	verde
Tipo	S7
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S7 verde, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 321



Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Espesor	0.4 mm
Color	verde
Tipo	S7
Normas	DIN EN ISO 25980

Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarro
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarro
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados