

Cortina protectora S9 verde oscuro mate, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 100



Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	1600 mm
Espesor	0,4 mm
Peso	1,30 kg
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S9 verde oscuro mate, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 101



Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	1800 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	1,50 kg
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S9 verde oscuro mate, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 102



Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	2000 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	1,60 kg
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S9 verde oscuro mate, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 103



Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	2200 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	1,70 kg
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Cortina protectora S9 verde oscuro mate, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 104



Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	2400 mm
Espesor	0,4 mm
Peso	1,90 kg
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S9 verde oscuro mate, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 105



Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	2600 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	2,00 kg
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Cortina protectora S9 verde oscuro mate, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 106



Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	2800 mm
Espesor	0,4 mm
Peso	2,20 kg
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Cortina protectora S9 verde oscuro mate, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 107



Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Alto	3000 mm
Espesor	0.4 mm
Peso	2,30 kg
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Cortina protectora S9 verde oscuro mate, DIN EN ISO 25980

Art.-Nr.: 70 100 121



Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras
- Protección visual
- Oscurecimiento

Ventajas

- Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados y al dobladillo para evitar el desgarró
- La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- Variación del tamaño de la cortina gracias a los botones a presión

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1300 mm
Espesor	0.4 mm
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Características

- Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- Ribeteado por todos los lados para evitar el desgarró
- Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- Cáncamos reforzados para sujeción
- Botones a presión de plástico soldados