

Manta de protección hasta 750 °C

Art.-Nr.: 70 150 100



Aplicación

- Para cargas ligeras en uso vertical
- Protege de las salpicaduras de soldadura, la proyección de chispas y las chispas de esmerilado

Ventajas

- Trabajo seguro gracias a la protección fiable frente a salpicaduras de soldadura, proyección de chispas y chispas de esmerilado

Características

- Bordes ribeteados
- De material de fibra de vidrio no revestida
- Carga térmica continua hasta 550 °C, brevemente a 750 °C

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1000 mm
Alto	1000 mm
Espesor	0.75 mm
Peso	520 g/m ²
Color	beige
Temperatura	Hasta 750
Resistencia al rasgado longitudinal	1200 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	800 N/5cm

Manta de protección hasta 750 °C

Art.-Nr.: 70 150 110



Aplicación

- Para cargas ligeras en uso vertical
- Protege de las salpicaduras de soldadura, la proyección de chispas y las chispas de esmerilado

Ventajas

- Trabajo seguro gracias a la protección fiable frente a salpicaduras de soldadura, proyección de chispas y chispas de esmerilado

Características

- Bordes ribeteados
- De material de fibra de vidrio no revestida
- Carga térmica continua hasta 550 °C, brevemente a 750 °C

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	2000 mm
Alto	1000 mm
Espesor	0.75 mm
Peso	520 g/m ²
Color	beige
Temperatura	Hasta 750
Resistencia al rasgado longitudinal	1200 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	800 N/5cm

Manta de protección hasta 750 °C

Art.-Nr.: 70 150 120



Aplicación

- Para cargas ligeras en uso vertical
- Protege de las salpicaduras de soldadura, la proyección de chispas y las chispas de esmerilado

Ventajas

- Trabajo seguro gracias a la protección fiable frente a salpicaduras de soldadura, proyección de chispas y chispas de esmerilado

Características

- Bordes ribeteados
- De material de fibra de vidrio no revestida
- Carga térmica continua hasta 550 °C, brevemente a 750 °C

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	2000 mm
Alto	2000 mm
Espesor	0.75 mm
Peso	520 g/m ²
Color	beige
Temperatura	Hasta 750
Resistencia al rasgado longitudinal	1200 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	800 N/5cm

Manta de protección hasta 750 °C

Art.-Nr.: 70 150 130



Aplicación

- Para cargas ligeras en uso vertical
- Protege de las salpicaduras de soldadura, la proyección de chispas y las chispas de esmerilado

Ventajas

- Trabajo seguro gracias a la protección fiable frente a salpicaduras de soldadura, proyección de chispas y chispas de esmerilado

Características

- Bordes ribeteados
- De material de fibra de vidrio no revestida
- Carga térmica continua hasta 550 °C, brevemente a 750 °C

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	3000 mm
Alto	2000 mm
Espesor	0.75 mm
Peso	520 g/m ²
Color	beige
Temperatura	Hasta 750
Resistencia al rasgado longitudinal	1200 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	800 N/5cm