

Manta de protección hasta 950 °C

Art.-Nr.: 70 155 100



Aplicación

- Para cargas moderadas en uso vertical
- Protege de las perlas de soldadura, la proyección de chispas y las chispas de esmerilado

Ventajas

- Protección segura frente a perlas de soldadura, proyección de chispas y chispas de esmerilado gracias a la fibra de vidrio

Características

- Bordes ribeteados
- Material de fibra de vidrio revestido de vermiculita
- Carga térmica continua hasta 750 °C, brevemente a 950 °C
- Carga mecánica, resistente a la abrasión

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1000 mm
Alto	1000 mm
Espesor	1.06 mm
Peso	875 g/m ²
Color	negro, RAL 9005
Temperatura	Hasta 950
Resistencia al rasgado longitudinal	1650 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	1100 N/5cm

Manta de protección hasta 950 °C

Art.-Nr.: 70 155 110



Aplicación

- Para cargas moderadas en uso vertical
- Protege de las perlas de soldadura, la proyección de chispas y las chispas de esmerilado

Ventajas

- Protección segura frente a perlas de soldadura, proyección de chispas y chispas de esmerilado gracias a la fibra de vidrio

Características

- Bordes ribeteados
- Material de fibra de vidrio revestido de vermiculita
- Carga térmica continua hasta 750 °C, brevemente a 950 °C
- Carga mecánica, resistente a la abrasión

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	2000 mm
Alto	1000 mm
Espesor	1.06 mm
Peso	875 g/m ²
Color	negro, RAL 9005
Temperatura	Hasta 950
Resistencia al rasgado longitudinal	1650 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	1100 N/5cm

Manta de protección hasta 950 °C

Art.-Nr.: 70 155 120



Aplicación

- Para cargas moderadas en uso vertical
- Protege de las perlas de soldadura, la proyección de chispas y las chispas de esmerilado

Ventajas

- Protección segura frente a perlas de soldadura, proyección de chispas y chispas de esmerilado gracias a la fibra de vidrio

Características

- Bordes ribeteados
- Material de fibra de vidrio revestido de vermiculita
- Carga térmica continua hasta 750 °C, brevemente a 950 °C
- Carga mecánica, resistente a la abrasión

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	2000 mm
Alto	2000 mm
Espesor	1.06 mm
Peso	875 g/m ²
Color	negro, RAL 9005
Temperatura	Hasta 950
Resistencia al rasgado longitudinal	1650 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	1100 N/5cm

Manta de protección hasta 950 °C

Art.-Nr.: 70 155 130



Aplicación

- Para cargas moderadas en uso vertical
- Protege de las perlas de soldadura, la proyección de chispas y las chispas de esmerilado

Ventajas

- Protección segura frente a perlas de soldadura, proyección de chispas y chispas de esmerilado gracias a la fibra de vidrio

Características

- Bordes ribeteados
- Material de fibra de vidrio revestido de vermiculita
- Carga térmica continua hasta 750 °C, brevemente a 950 °C
- Carga mecánica, resistente a la abrasión

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	3000 mm
Alto	2000 mm
Espesor	1.06 mm
Peso	875 g/m ²
Color	negro, RAL 9005
Temperatura	Hasta 950
Resistencia al rasgado longitudinal	1650 N/5cm
Resistencia al rasgado transversal	1100 N/5cm