



 TEGERA® 290



GUANTE RESISTENTE CON GRAN AJUSTE

Guante resistente fabricado en piel flor de cabra con dedos y pulgar reforzados. El medio forro interior combina bambú, forro polar, poliéster y polipropileno para ofrecer calidez, comodidad y flexibilidad. La palma es hidrofugada, y el dorso es a prueba de viento e impermeable, lo que hace que este guante sea adecuado para tareas en condiciones húmedas y ventosas. Alta visibilidad para mayor seguridad.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Buena sensibilidad en las puntas de los dedos • Flexible • Muy duradero • Ajuste excelente • Extra cómodo • Cálido • Alto nivel de protección	• Dedos y pulgar reforzados • Palma repelente al agua • Reverso impermeable y a prueba de viento

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Contacto con sustancias húmedas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos ventosos, Uso todo el año, Entornos mojados, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Manejo de maquinaria, Edificación y construcción, Carpintería, Trabajos de instalación, Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, Embaldosado, Construcción, Preparación del suelo, Transporte, Conducción de maquinaria, Trabajos aeroportuarios, Trabajos en el sector de la madera, Trabajos forestales, Trabajos agrícolas, Jardinería, Reparaciones

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Transporte y logística, Suministro de energía eléctrica y gas, Construcción, Almacenamiento, Seguridad pública y defensa, Comercio minorista y mayorista

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes para montaje, Guantes de protección al frío

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster, Polipropileno

FORRO Medio forro

MATERIAL DEL FORRO Bambú, Vellón

LONGITUD 255-270 mm

DESTREZA 5

COLOR Verde

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 180°

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Viscosa

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel, Poliéster

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2111X



CARACTERÍSTICAS



Hidrófugo

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
9	290-9	7392626060371
10	290-10	7392626060388
11	290-11	7392626060395
12	290-12	7392626060401

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com