



Guantes de piel, sin forro,
piel flor de cabra,
poliéster, polipropileno,
Cat. II, reverso
impermeable y a prueba
de viento, piel repelente
al agua, para todo tipo de
trabajos

TEGERA® 294



Conozca más

Guantes de piel, sin forro, piel flor de cabra, poliéster, polipropileno, Cat. II, reverso impermeable y a prueba de viento, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Duradero
- Ajuste excelente

CARACTERÍSTICAS

- Puntas de los dedos reforzadas
- Dorso hidrofugado
- Dorso a prueba de viento
- Piel repelente al agua

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Contacto con sustancias húmedas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos ventosos, Para exterior, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Manejo de maquinaria, Edificación y construcción, Carpintería, Trabajos de instalación, Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, Embaldosado, Construcción, Preparación del suelo, Trabajos con hormigón, Transporte, Conducción de maquinaria, Trabajos aeroportuarios, Trabajos en el sector de la madera, Trabajos forestales, Trabajos agrícolas, Jardinería, Reparaciones, Trabajos en el sector papelerero

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de vehículos de motor, Transporte y logística, Suministro de energía eléctrica y gas, Construcción, Almacenamiento, Servicios de facility management, Comercio minorista y mayorista, Seguridad pública y defensa

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes de protección al frío

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster, Polipropileno

FORRO Sin forro

LONGITUD 255-280 mm

DESTREZA 4

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 180°

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel, Poliéster

CONFORMIDAD



EN 388:2016+A1:2018 1111X



Cat. II

TP TC 019:2011



ABR



Cat. II

EN ISO 21420:2020

CARACTERÍSTICAS



Hidrófugo



Resistente al viento

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
8	294-8	7392626055223
9	294-9	7392626055230
10	294-10	7392626055247
11	294-11	7392626055254

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com