



Cómodo guante de montaje con palma recubierta de PVC, apto para áreas de trabajo versátiles.

 TEGERA® 880



Conozca más

RECUBRIMIENTO Y ACABADO RUGOSO PARA TRABAJAR MEJOR

Cómodo guante de montaje con dorso transpirable, apto para trabajos versátiles en entornos secos, húmedos y grasientos. Nylon tejido con palma recubierta de PVC y acabado rugoso para mejor capacidad de agarre. En colores gris oscuro y negro para enmascarar la suciedad y prolongar la vida útil del producto.

PROPIEDADES

- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Duradero
- Buen agarre
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Palma repelente al agua

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Contacto con humedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes de precisión, Montajes, Trabajos de inspección, Edificación y construcción, Carpintería, Trabajos de instalación, Instalación eléctrica, Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, Embaldosado, Construcción, Preparación del suelo, Trabajos con hormigón, Ingeniería, Transporte, Conducción de maquinaria, Trabajos en almacén, Trabajos aeroportuarios

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agricultura, silvicultura y pesca, Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de vehículos de motor, Transporte y logística, Suministro de energía eléctrica y gas, Construcción

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para montaje, Guantes para trabajos de precisión

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 15

MATERIAL DEL FORRO Nylon

LONGITUD 230-260 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado rugoso

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo)

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel A de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 3N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Nilón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Cloruro de polivinilo

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3131A



TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	880-6	7392626017870
7	880-7	7392626017887
8	880-8	7392626017894
9	880-9	7392626017900
10	880-10	7392626017917
11	880-11	7392626017924

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com