



Fabricado en piel sintética transpirable Macrothan+®. La elección perfecta para largas jornadas de trabajo.

TEGERA® PRO 9200



Conozca más

SUAVE, CÓMODO Y DURADERO

Guante muy suave, cómodo y duradero, fabricado en piel sintética transpirable Macrothan+®. La elección perfecta para trabajos de montaje y trabajos de precisión, por larga que sea la jornada. Sus prestaciones ergonómicas, como el dedo índice reforzado, las costuras reforzadas, las yemas reforzadas, los dedos con precurvatura y el pulgar de diseño especial, aportan mayor usabilidad a este guante profesional. El cierre de velcro facilita un ajuste perfecto.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Flexible • Duradero • Ajuste excelente • Extra cómodo	• Sin cromo • Palma reforzada • Dedo índice reforzado • Costuras reforzadas • Puntas de los dedos reforzadas • Dedos con precurvatura • Pulgar especialmente diseñado • Piezas reflectantes • Forma ergonómica • Diseño funcional

MACROTHAN®+

EVITA EL RIESGO DE

Alergia al cromo, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Sequedad, Grietas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos oscuros, Entornos secos, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Trabajos de inspección, Manejo de maquinaria, Edificación y construcción, Trabajos de instalación, Transporte, Conducción de maquinaria, Trabajos en almacén, Trabajos aeroportuarios

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de vehículos de motor, Transporte y logística, Almacenamiento, Alojamiento y servicios de restauración (HoReCa), Servicios de facility management, Seguridad pública y defensa, Comercio minorista y mayorista

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes para montaje

CATEGORÍA Cat. II

COLECCIÓN Pro

MATERIAL DE LA PALMA Macrothan®

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster

FORRO Sin forro

LONGITUD 215-255 mm

DESTREZA 5

COLOR Negro

PARES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante

MÉTODO DE CIERRE Cierre adherente

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nilón, Poliéster, Poliuretano

CONFORMIDAD



EN
388:2016+A1:2018
2131X



Cat. II

TP TC 019:2011



ABR



Cat. II

EN ISO 21420:2020

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	9200-7	7392626012332
8	9200-8	7392626012349
9	9200-9	7392626012356
10	9200-10	7392626012363
11	9200-11	7392626012400

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com